

Régulateur thermostatique de sécurité à entrées parallèles - PRESTO - 29006



Référence (SKU) : PRE00007

EAN : 3535770290063

Réf. fournisseur : 29006

DESCRIPTION

e régulateur thermostatique de sécurité 1/2" PRESTO présente les caractéristiques suivantes :
Baguée eau chaude (rouge) et eau froide (bleue)
Ce robinet résiste à une température > à 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques
Permet d'alimenter jusqu'à 5 robinets ou 2 douches simultanément (selon leur débit)
Pression d'utilisation recommandée : 2 à 5 bars
Débit : Maximum : 43 L/Mn à 3 bars - Minimum : 4 L/Mn à 3 bars
Température : Réglage de la température à l'usine : 38°C
Entrées et sortie G 1/2" (15x21)
Livré avec : 2 Joints filtre et 2 clapets anti-retour NF
Normes / Agréments : Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS
Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / EN12164 / EN12165

Conseils d'utilisation :

Adapté pour lavabo, bidet et douche
Effectuer une vérification de température tous les ans
Procéder à un rinçage de cartouche thermostatique au moins 2 fois par an