Régulateur thermostatique de sécurité à entrées parallèles - PRESTO - 29006



Référence (SKU) : PRE00007
EAN : 3535770290063
Réf. fournisseur : 29006

DESCRIPTION

e régulateur thermostatique de sécurité 1/2" PRESTO présente les caractéristiques suivantes :Baguée eau chaude (rouge) et eau froide (bleue)Ce robinet résiste à une température > à 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiquesPermet d'alimenter jusqu'à 5 robinets ou 2 douches simultanément (selon leur débit)Pression d'utilisation recommandée : 2 à 5 barsDébit : Maximum : 43 L/Mn à 3 bars - Minimum : 4 L/Mn à 3 barsTempérature : Réglage de la température à l'usine : 38°CEntrées et sortie G 1/2" (15x21)Livré avec : 2 Joints filtre et 2 clapets anti-retour NFNormes / Agréments :Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSSCorps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / EN12164 / EN12165

Conseils d'utilisation :
Adapté pour lavabo, bidet et doucheEffectuer une vérification de température tous les ansProcéder à un rinçage de cartouche thermostatique au moins 2 fois par an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matière Laiton

• Type de produit Régulateur thermostatique

• Durée de la garantie 3 ans

• Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn 43 l/mn

• Code douane SH 869101000

• Dimensions commerciales

• Longueur 115 mm

• Hauteur 37 mm

- Profondeur 146 mm
- Volume 0.00034 m^3
- Poids net 0.6 kg