Chaussures de sécurité basse Pepper S3L HI CI FO LG SR - GASTON MILLE - PBNO3



Référence (SKU) : CFG18019
EAN : CFG18019
Réf. fournisseur : PBNO3

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité fabriquées en France, dans l'usine familiale historique Gaston MILLE, au savoir-faire industriel que la 5ème génération défend.
Ces modèles allient à la fois sécurité, confort, qualité, robustesse et exigences métiers qui font leur renommée.
Leur utilisation en est faite dans les univers de la logistique, BTP, industrie et environnements spécifiques.
Ces chaussures de sécurité sont issues de la gamme 1912®, date de création de l'entreprise Gaston MILLE, qui s'appuyait déjà sur plus d'un siècle d'activité dans la chaussure.
1912®, c'est l'attachement au savoir-faire de l'industrie française et les valeurs du Made in France.
Chaussures de sécurité basses avec embout de protection et semelle antiperforation, cuir pleine fleur hydrofuge et et oléofuge - MADE IN FRANCE
Cette référence est conçue pour durer dans le temps, dans le respect des exigences normatives et du confort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• TIGE
Cuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), hydrofuge et oléofuge, robuste, souple et durable ; tous nos cuirs sont sélectionnés avec tout notre soin.
Haut de tige matelassé et moelleux pour plus de souplesse et de confort pour éviter les échauffements.
Sans couture latérale pour plus de robustesse
Boucle de préhension à l'arrière pour faciliter le chaussage.
Bande rétrofléchissante sur le côté pour une meilleure visibilité.
• EMBOUT DE PROTECTION
Fibre de verre (10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure), athermique & amagnétique. Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied.
• SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile Kevlar®, amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid), cousue directement sur la tige et couvrant 100% de la plante du pied pour une protection intégrale.
Ultra-légère, souple et flexible => ne gêne pas le déroulé naturel du pied.

• DOUBLURE
Sanitized®, toile Cambrelle micro-aérée avec traitement certifié antibactérien pour garantir un produit sain, plus longtemps.
Evaporation rapide, permettant de se sentir plus au sec et au frais, avec régulation de la température. Bonne résistance à l'abrasion.
Contrefort sur l'arrière : évite les échauffements dus aux frottements
• SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE & ANATOMIQUE
Mille Soft®, en mousse PU ultra épaisse (1.5 cm) pour un confort optimum, ergonomique, absorption de l'humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et anti-mycosique, lavable à 30°C.
Soutien de voûte plantaire, absorption des chocs dans la zone du talon, confort optimal moelleux.
Possibilité d'insérer une semelle orthopédique.
• SEMELLE DE MARCHE CRANTEE EXTRA-LARGE
PU/PU - excellent amorti + adhérence sur tout types de sols, stabilité optimale, résistance à l'abrasion des renforts externes d'embout (pare-pierres)
• SEMELLE DE CONFORT FUSIONGRIP®
Polyuréthane expansé ultra-léger à haute capacité de restitution d'énergie (64%) - High Rebound.
• SEMELLE DE FINITION FUSIONGRIP®
Polyuréthane ; couche d'usure de 4 mm résistante à l'abrasion, aux coupures, aux hydrocarbures, produits chimiques et acides.
Crampons tranchants pour améliorer l'adhérence sur tout types de sols - accidentés, rugueux, boueux, meubles ou glissants.
• (1) Evacuation des fluides sur les côtés évitant l'aquaplaning
(2) Décroché du talon de 1 cm pour une meilleure accroche sur les barreaux des échelles
(3) Turbo Flex System® : support de voûte plantaire antitorsion
(4) Shock Absorb® : amorti des chocs au niveau du talon
préservant le dos et les articulations - effet anti-fatigue
(5) Crampons profilés de 7 mm de hauteur pour une meilleure
adhérence
(6) Stries à l'avant comme à l'arrière pour rendre impossible
les risques de glisse et d'aquaplaning
(7) Gros plots espacés et flexibles pour éviter que les gravillons restent coincés : semelle autonettoyante
(8) Zone de flexion : aucune entrave au déroulé naturel du
pied
• SPÉCIFICITÉS
Surface de contact large pour améliorer la stabilité et garantir
une adhérence maximale. Chaussant large et généreux apportant une agréable sensation de confort longue durée.
• CONFORMITÉ
SB = Exigences fondamentales (innocuité, confort, résistance écrasement et chocs au niveau des orteils).
Protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN.
A = Chaussure antistatique
E = Semelle absorbant les chocs au niveau du talon
FO = Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures
WPA = Résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau
PL = Semelle résistant à la perforation (par pointe large 4.5mm), insert non métallique
HI = Isolation du semelage contre la chaleur
CI = Isolation du semelage contre le froid
LG = Système de grip pour échelles (talon décroché pour une bonne accroche sur les barreaux)
SR = Adhérence haute performance. Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérine

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA50847	Chaussures de sécurité basse Pepper S3L HI CI FO LG SR - Taille 39 - Noir - GASTON MILLE - PBNO339
CHA50848	Chaussures de sécurité basse Pepper S3L HI CI FO LG SR - Taille 40 - Noir - GASTON MILLE - PBNO340
CHA50849	Chaussures de sécurité basse Pepper S3L HI CI FO LG SR - Taille 41 - Noir - GASTON MILLE - PBNO341
CHA50850	Chaussures de sécurité basse Pepper S3L HI CI FO LG SR - Taille 42 - Noir - GASTON MILLE - PBNO342
CHA50851	Chaussures de sécurité basse Pepper S3L HI CI FO LG SR - Taille 43 - Noir - GASTON MILLE - PBNO343
CHA50852	Chaussures de sécurité basse Pepper S3L HI CI FO LG SR - Taille 44 - Noir - GASTON MILLE - PBNO344
CHA50853	Chaussures de sécurité basse Pepper S3L HI CI FO LG SR - Taille 45 - Noir - GASTON MILLE - PBNO345
CHA50854	Chaussures de sécurité basse Pepper S3L HI CI FO LG SR - Taille 46 - Noir - GASTON MILLE - PBNO346
CHA50855	Chaussures de sécurité basse Pepper S3L HI CI FO LG SR - Taille 47 - Noir - GASTON MILLE - PBNO347
CHA50856	Chaussures de sécurité basse Pepper S3L HI CI FO LG SR - Taille 48 - Noir - GASTON MILLE - PBNO348