

Mitigeur PRESTOTHERM 84 L - PRESTO - entrées et sortie G1". Sécurité anti-brûlure - 84007



Référence (SKU) : PRE00020

EAN : 3535770840077

Réf. fournisseur : 84007

DESCRIPTION

Mitigeur centralisé PRESTO Prestotherm 6-84l/min. Entrées et sortie G1". Sécurité anti-brûlure. Plage de réglage 35-55°C.

> Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars
Pression de service, statique maxi : 10 bars
Pression de service, dynamique : 0.2 à 6 bars max
Variation de pression aux entrées : 2:1 max
> Débit : Maximum : 84 L/Mn à 3 bars
Minimum : 6 L/Mn à 3 bars
> Température : Réglage de la température à l'usine : 40°C
Plage de réglage de la température de sortie : 35 à 55°C
Température, entrée eau chaude : 85°C max
Température, entrée eau froide : 5 à 25°C
Température différentielle minimale : 15°C (entre entrée eau chaude et sortie mitigée)
Stabilité de température (nominale) : $\pm 3^{\circ}\text{C}$
> Alimentation hydraulique : Entrées et sortie G 1" (26x34)
Baguée eau chaude (rouge) et eau froide (bleue)
> Résistance thermique : Ce robinet résiste à une température > à 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques