Mitigeur PRESTOTHERM 84 L - PRESTO - entrées et sortie G1". Sécurité anti-brûlure - 84007



Référence (SKU) : PRE00020
EAN : 3535770840077
Réf. fournisseur : 84007

DESCRIPTION

Mitigeur centralisé PRESTO Prestotherm 6-84l/min. Entrées et sortie G1". Sécurité anti-brûlure. Plage de réglage 35-55°C.
> Pression d'utilisation recommandée :1 à 5 barsPression de service, statique maxi : 10 barsPression de service, dynamique : 0.2 à 6 bars maxVariation de pression aux entrées : 2:1 max> Débit :Maximum : 84 L/Mn à 3 barsMinimum : 6 L/Mn à 3 bars> Température :Réglage de la température à l'usine : 40°CPlage de réglage de la température de sortie : 35 à 55°CTempérature, entrée eau chaude : 85°C maxTempérature, entrée eau froide : 5 à 25°CTempérature différentielle minimale : 15°C (entre entrée eau chaude et sortie mitigée)Stabilité de température (nominale) : ± 3°C> Alimentation hydraulique :Entrées et sortie G 1" (26x34)Baguée eau chaude (rouge) et eau froide (bleue)> Résistance thermique :Ce robinet résiste à une température > à 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière Laiton

Teinte Chromé

Type de produit Mitigeur douche

Gamme PRESTOTHERM 84L

Code douane SH8 69101000