Poste à souder Inverter BIMAX 140i Synergic - 230 V - TELWIN - 816168



Référence (SKU) : BIA10161
EAN : 8056590373347
Réf. fournisseur : 816168

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter à fil FLUX (sans GAZ), 150 A. Fourni avec torche, câble et pince de masse.
Réglage simple et immédiat : programmation de l'épaisseur pour commencer à souder.

Utilisation avec bobines Ø 100. Soudage fil fourré de ø 0,8 et 0,9 mm.
Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité. Compatible avec motogénérateur (230 V, +/-15 %).
Léger et compact. Facile à transporter.
Consommations modérées grâce à la technologie inverter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de réseau monophasée : 230 V

• Frequence du réseau : 50 / 60 HZ

• Plage de réglage : 20 - 150 A

• Courant max : 115 A à 20%

• Courant en DC : 65 A

• Tension à vide max : 55 V

• Courant absorbé max : 18 A

• Courant absorbé à 60% : 9 A

• Puissance absorbée max : 2,65 KW

• Puiissance absorbée à 60% : 1,3 KW

• Rendement : 85 %

• Facteur de puissance : 0,64

• Diam. fil de soudage fourré : 0,8 - 0,9 MM

• Dimensions : 37,9 X 17,2 X 25,2 CM

• Poids : 6,25 KG