

Veste ATEX multinormes Risk Basic Vision - LMA -



Référence (SKU) : CFG97380

Réf. fournisseur : 232

DESCRIPTION

Cette veste de travail multirisques est spécialement conçue pour les zones ATEX. Issue de la collection Risk Basic Vision de la marque LMA et disponible en 2 coloris, elle possède plusieurs poches pratiques ainsi que des bandes rétro-réfléchissantes pour une visibilité améliorée. Elle protège de nombreux risques grâce à ses nombreuses certifications : protection chaleur et flamme (EN 11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1), protection soudure (EN 11611 A1 classe 1), visibilité améliorée (EN 17353 type B3), protection chimique limitée (EN 13034 type PB6), protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique (IEC 61482-2 valeur ATPV 11 cal/cm²) et protection antistatique (EN 1149-5).

EN 17353 - Equipement de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré

Type B3* : Visible dans l'obscurité, présence de matière rétro-réfléchissante au niveau du torse ou au niveau du torse et des membres

*Norme valable si ce vêtement ATEX LMA est porté avec le pantalon assorti (référence 1840 Uranus et référence 1837 Erbium)

EN ISO 11612 - Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

Indice A1+A2 - Propagation de la flamme limitée (niveau de protection A1+A2 : 2 méthodes de test > embrasement horizontal et embrasement latéral)

Indice B1 - Chaleur convective (niveau de protection 1)

Indice C1 - Chaleur radiante (niveau de protection 1)

Indice E2 - Projection de fer fondu (niveau de protection 2)

Indice F1 - Chaleur de contact (niveau de protection 1)

EN ISO 11611 - Vêtements de protection pour le soudage et les techniques connexes

Indice A1 - Propagation de la flamme limitée (niveau de protection A1 : méthode de test > embrasement horizontal)

Vêtement de classe 1 (risques faibles)

EN 13034 + A1 - Vêtement de protection chimique - Protection limitée contre les substances chimiques liquides

Type PB6 - Protection partielle du corps. Protection contre les risques d'exposition à de petites quantités de brouillards/pulvérisations fines ou éclaboussures accidentelles de faible volume

IEC 61482-2 - Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

Test à l'arc libre : Valeur ATPV* = 11 cal/cm² *

* Les valeurs ATPV sont données pour le tissu uniquement

EN 1149-5 - Propriétés électrostatiques - Vêtement de protection antistatique

Tissu :

Satin 4/1, 79% Coton, 20% Polyester, 1% Antistatique, 260 g/m²

Coloris disponibles :

Gris : référence Cérès

Bleu Marine : référence Gallium

VARIANTES

Réf.	Nom
LMA02635	Veste ATEX multinormes Risk Basic Vision - LMA - 2320 -S-Bleu marine
LMA02629	Veste ATEX multinormes Risk Basic Vision - LMA - 2326 -S-Gris
LMA02634	Veste ATEX multinormes Risk Basic Vision - LMA - 2320 -M-Bleu marine
LMA02628	Veste ATEX multinormes Risk Basic Vision - LMA - 2326 -M-Gris
LMA02633	Veste ATEX multinormes Risk Basic Vision - LMA - 2320 -L-Bleu marine
LMA02627	Veste ATEX multinormes Risk Basic Vision - LMA - 2326 -L-Gris
LMA02636	Veste ATEX multinormes Risk Basic Vision - LMA - 2320 -XL-Bleu marine
LMA02630	Veste ATEX multinormes Risk Basic Vision - LMA - 2326 -XL-Gris
LMA02631	Veste ATEX multinormes Risk Basic Vision - LMA - 2320 -XXL-Bleu marine
LMA02625	Veste ATEX multinormes Risk Basic Vision - LMA - 2326 -XXL-Gris
LMA02632	Veste ATEX multinormes Risk Basic Vision - LMA - 2320 -XXXL-Bleu marine
LMA02626	Veste ATEX multinormes Risk Basic Vision - LMA - 2326 -XXXL-Gris