# Coupe carreaux DIAM INDUSTRIES PROFIEVO133 - L. 1330 mm pour la coupe de carreaux - PROFIEVO133



**Référence (SKU) :** DMI00043
**EAN :** 3662447114350
**Réf. fournisseur :** PROFIEVO133

## DESCRIPTION

Chariot équipé de deux roulements à billes réglables pour un glissement parfait et une précision maximale : celui du haut est autoréglable en hauteur, celui du bas règle le jeu de la barre.
Le système de démarrage rapide (deux ressorts latéraux) le ramène à sa position initiale à la fin de chaque coupe. La poignée confortable offre une prise en main souple pour une utilisation quotidienne.
Equerre goniométrique MONOBLOCK avec une forme de pupitre sur laquelle est placée la graduation millimétrique ; ainsi vous avez une lecture directe de la mesure à découper.
Extensions latérales pour les carreaux de grand format.
Moulage de la base en aluminium pour un maximum de rigidité et de légèreté à la fois.
Table de travail avec des ressorts spéciaux (4 x chaque côté), qui assurent une séparation rapide de la pièce coupée et un excellent résultat de finition.
Une nouvelle conception des supports latéraux garantit une grande stabilité lors de la découpe de grands formats. L'extension particulièrement longue rend la coupe confortable et sûre.
Roulette de remplacement supplémentaire déjà incluse
Pied de rupture en aluminium, équipé d'une partie en caoutchouc pour éviter les rayures et d'un aimant placé sur le pied qui permet d'effectuer toute la gravure en un seul geste. Ensuite, en soulevant la poignée, le pied est immédiatement prêt à effectuer la séparation de la tuile.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Longueur de coupe maximale : 1330 mm

• Taille maximale des carreaux pour la coupe diagonale : 940x940 mm

• Épaisseur de coupe maximale : 5 à 15 mm

• Méthode de coupe : Pousser

• Poids de la machine : 17.5 kg

• Taille du disque de coupe : Ø15x6x1,5 mm

• Dimensions de la machine en position de transport : 1584x285x H 325 mm

• Section de la barre de défilement : 50×10 mm

• Console : Standard

• Kit de remplacement de la roue dentée : Standard

• Extensions latérales : Standard