

Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic NEUTRON - LMA - 4149



Référence (SKU) : CFG76440

Réf. fournisseur : 4149

DESCRIPTION

Cette combinaison multirisques haute visibilité de la marque LMA collection Risk Pratic est conçue pour travailler en zone ATEX. Elle possède des poches genoux normées EN 14404, une fermeture par boutons pressions, une taille élastiquée pour plus de confort et un ourlet de 5 cm pour allonger la longueur de jambe. Elle protège de multiples risques : chaleur et flamme (EN 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1), protection soudure (EN 11611 A1 classe 1), haute visibilité (EN 20471 classe 3), protection chimique limitée (EN 13034 type 6), protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique (IEC 61482-2 valeur ATPV 10 cal/cm²) et protection antistatique (EN 1149-5).

Une combinaison ATEX haute visibilité pour travailler en toute sécurité de la marque LMA.

EN 14404 - Protection des genoux pour le travail à genoux

Niveau 0 Type 2

EN 20471 - Vêtements de signalisation à Haute Visibilité

Vêtement de Classe 3

EN ISO 11612 - Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

Indice A1+A2 - Propagation de la flamme limitée (niveau de protection A1+A2 : 2 méthodes de test > embrasement horizontal et embrasement latéral)

Indice B1 - Chaleur convective (niveau de protection 1)

Indice C1 - Chaleur radiante (niveau de protection 1)

Indice E3 - Projection de fer fondu (niveau de protection 3)

Indice F1 - Chaleur de contact (niveau de protection 1)

EN ISO 11611 - Vêtements de protection pour le soudage et les techniques connexes

Indice A1 - Propagation de la flamme limitée (niveau de protection A1 : méthode de test > embrasement horizontal)

Vêtement de classe 1 (risques faibles)

EN 13034 + A1 - Vêtement de protection chimique - Protection limitée contre les substances chimiques liquides

Type 6 - Protection contre les risques d'exposition à de petites quantités de brouillards/pulvérisations fines ou éclaboussures accidentelles de faible volume

IEC 61482-2 - Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

Test à l'arc libre : Valeur ATPV* = 10 cal/cm² *

* Les valeurs ATPV sont données pour le tissu uniquement
EN 1149-5 - Propriétés électrostatiques - Vêtement de protection antistatique
Tissu :
Sergé, 74% Coton, 25% Polyester, 1% Antistatique, 320 g/m²
Coloris :
Jaune haute visibilité contrasté Bleu Marine

VARIANTES

Réf.	Nom
LMA02686	Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic NEUTRON - LMA - 4149-S
LMA02687	Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic NEUTRON - LMA - 4149-M
LMA02688	Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic NEUTRON - LMA - 4149-L
LMA02689	Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic NEUTRON - LMA - 4149-XL
LMA02690	Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic NEUTRON - LMA - 4149-XXL
LMA02691	Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic NEUTRON - LMA - 4149-XXXL
LMA02692	Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic NEUTRON - LMA - 4149-XXXXL