

Combinaison ATEX haute visibilité Risk Authentic SILICIUM - LMA - 4150



Référence (SKU) : CFG76450

Réf. fournisseur : 4150

DESCRIPTION

Une combinaison de travail ATEX jaune fluo de la marque LMA collection Risk Authentic, conçue pour protéger de multiples risques. Un modèle multipoches, avec poches genoux EN 14404, fermeture zippée sous rabat pressionné, taille élastiquée pour plus de confort, ourlet de 5 cm en bas de jambe pour un ajustement optimal et certaines bandes rétro-réfléchissantes segmentées pour plus de souplesse. Elle est certifiée chaleur et flamme (EN 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1), soudure (EN 11611 A1 classe 1), haute visibilité (EN 20471 classe 3), protection chimique limitée (EN 13034 type 6), dangers thermiques d'un arc électrique (IEC 61482-2 valeur ATPV 14 cal/cm²) et protection antistatique (EN 1149-5)

Normes :

EN 14404 - Protection des genoux pour le travail à genoux

Niveau 1 Type 2

EN 20471 - Vêtements de signalisation à Haute Visibilité

Vêtement de Classe 3

EN ISO 11612 - Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

Indice A1+A2 - Propagation de la flamme limitée (niveau de protection A1+A2 : 2 méthodes de test > embrasement horizontal et embrasement latéral)

Indice B1 - Chaleur convective (niveau de protection 1)

Indice C1 - Chaleur radiante (niveau de protection 1)

Indice E3 - Projection de fer fondu (niveau de protection 3)

Indice F1 - Chaleur de contact (niveau de protection 1)

EN ISO 11611 - Vêtements de protection pour le soudage et les techniques connexes

Indice A1 - Propagation de la flamme limitée (niveau de protection A1 : méthode de test > embrasement horizontal)

Vêtement de classe 1 (risques faibles)

EN 13034 + A1 - Vêtement de protection chimique - Protection limitée contre les substances chimiques liquides

Type 6 - Protection contre les risques d'exposition à de petites quantités de brouillards/pulvérisations fines ou éclaboussures accidentelles de faible volume

IEC 61482-2 - Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

Test à l'arc libre : Valeur ATPV* = 14 cal/cm² *

* Les valeurs ATPV sont données pour le tissu uniquement

EN 1149-5 - Propriétés électrostatiques - Vêtement de protection antistatique

Tissu :

Sergé, 44% Modacrylique, 30% Coton, 20% Polyamide FR (Flame Retardant), 5% Para-aramide, 1% Antistatique, 320 g/m²

Coloris :

Jaune haute visibilité contrasté Bleu Marine

VARIANTES

Réf.	Nom
LMA02693	Combinaison ATEX haute visibilité Risk Authentic SILICIUM - LMA - 4150-S
LMA02694	Combinaison ATEX haute visibilité Risk Authentic SILICIUM - LMA - 4150-M
LMA02695	Combinaison ATEX haute visibilité Risk Authentic SILICIUM - LMA - 4150-L
LMA02696	Combinaison ATEX haute visibilité Risk Authentic SILICIUM - LMA - 4150-XL
LMA02697	Combinaison ATEX haute visibilité Risk Authentic SILICIUM - LMA - 4150-XXL
LMA02698	Combinaison ATEX haute visibilité Risk Authentic SILICIUM - LMA - 4150-XXXL
LMA02699	Combinaison ATEX haute visibilité Risk Authentic SILICIUM - LMA - 4150-XXXXL