

Pantalon haute visibilité ATEX

Risk Pratic XENON - LMA - 1712



Référence (SKU) : CFG76460

Réf. fournisseur : 1712

DESCRIPTION

Ce pantalon multirisques haute visibilité de la marque LMA collection Risk Pratic est conçu pour travailler en zone ATEX. Il protège de nombreux risques : chaleur et flamme (EN 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1), protection soudure (EN 11611 A1 classe 1), haute visibilité (EN 20471 classe 1), protection chimique limitée (EN 13034 type PB6), protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique (IEC 61482-2 valeur ATPV 10 cal/cm²) et protection antistatique (EN 1149-5). Multipoches, ce pantalon ATEX jaune fluo possède des poches genoux normées EN 14404 et un ourlet de 5 cm pour allonger la longueur de jambe.

Normes :

EN 14404 - Protection des genoux pour le travail à genoux

Niveau 0 Type 2

EN 20471 - Vêtements de signalisation à Haute Visibilité

Vêtement de Classe 1

Si ce pantalon est associé à la veste haute visibilité ATEX LMA référence Krypton, la tenue complète sera certifiée EN 20471 classe 2.

EN ISO 11612 - Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

Indice A1+A2 - Propagation de la flamme limitée (niveau de protection A1+A2 : 2 méthodes de test > embrasement horizontal et embrasement latéral)

Indice B1 - Chaleur convective (niveau de protection 1)

Indice C1 - Chaleur radiante (niveau de protection 1)

Indice E3 - Projection de fer fondu (niveau de protection 3)

Indice F1- Chaleur de contact (niveau de protection 1)

EN ISO 11611 - Vêtements de protection pour le soudage et les techniques connexes

Indice A1 - Propagation de la flamme limitée (niveau de protection A1 : méthode de test > embrasement horizontal)

Vêtement de classe 1 (risques faibles)

EN 13034 + A1 - Vêtement de protection chimique - Protection limitée contre les substances chimiques liquides

Type PB6 - Protection partielle du corps. Protection contre les risques d'exposition à de petites quantités de brouillards/pulvérisations fines ou éclaboussures accidentelles de faible volume

IEC 61482-2 - Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

Test à l'arc libre : Valeur ATPV* = 10 cal/cm² *

* Les valeurs ATPV sont données pour le tissu uniquement

EN 1149-5 - Propriétés électrostatiques - Vêtement de protection antistatique

Tissu :

Sergé, 74% Coton, 25% Polyester, 1% Antistatique, 320 g/m²

Coloris :

Jaune haute visibilité contrasté Bleu Marine

VARIANTES

Réf.	Nom
LMA02700	Pantalon haute visibilité ATEX Risk Pratic XENON - LMA - 1712-38
LMA02701	Pantalon haute visibilité ATEX Risk Pratic XENON - LMA - 1712-40
LMA02702	Pantalon haute visibilité ATEX Risk Pratic XENON - LMA - 1712-42
LMA02703	Pantalon haute visibilité ATEX Risk Pratic XENON - LMA - 1712-44
LMA02704	Pantalon haute visibilité ATEX Risk Pratic XENON - LMA - 1712-46
LMA02705	Pantalon haute visibilité ATEX Risk Pratic XENON - LMA - 1712-48
LMA02706	Pantalon haute visibilité ATEX Risk Pratic XENON - LMA - 1712-50
LMA02707	Pantalon haute visibilité ATEX Risk Pratic XENON - LMA - 1712-52
LMA02708	Pantalon haute visibilité ATEX Risk Pratic XENON - LMA - 1712-54