Poste à souder Inverter Force 165 - 230 V - Accessoires + Cagoule de soudage - 230 V - TELWIN - 815863



Référence (SKU) : BIA10173
EAN : 8004897818900
Réf. fournisseur : 815863

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter à électrode MMA en courant continu (DC), 150 A. Fourni avec accessoires de soudage et masque auto-obscurcissant.
Électrodes utilisables : rutiles, basiques, inox, fonte, etc. jusqu'à 4 mm.
Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick.
Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité. Compatible avec motogénérateur (230 V, +/-15 %).
Haute stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation.
Léger et compact. Facile à transporter. Consommations modérées grâce à la technologie inverter.
Masque de soudage à obscurcissement automatique à temps de réponse réduits (0,4 ms), 2 capteurs pour l'identification de l'arc et DIN11 d'obscurcissement. Classe optique 1/1/1/2 certifiée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension secteur (V50-60Hz) : 230-1ph

• Plage de réglage actuelle (A) : 10-150

• 20 ° cycle d'utilisation : 6 min. 150A

• Courant maximum (A) : 140 - 7%

• Tension maxi à vide (V) : 72

• Consommation actuelle (A) : 31

• Puissance absorbée (Kw) : 4.1

• Puissance min. générateur (Kw) : 6

• Fusible réseau (A) : 16

• Diamètre de l'électrode MMA (mm) : 1.6-4

• Dimensions du produit (mm) : 300x125x225

• Poids (kg) : 4.1

• Type de moteur : Électrique

• Tension : 230 V

• Courant min. de sortie : 10 A

• Courant max. de sortie : 150 A

• Tension á vide : 72 V

• Puissance d'installation max. : 4100 W

• Max. électrode utilisable : de 1.6 à 4 mm