Veste ATEX multirisques Risk Pratic PEPITE - LMA - 2230



Référence (SKU) : CFG76470

Réf. fournisseur : CFG76470

DESCRIPTION

La veste multinormes de la marque LMA collection Risk Pratic permet de travailler en toute sécurité en zone ATEX. Elle est certifiée chaleur et flamme (EN 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1), protection soudure (EN 11611 A1 classe 1), visibilité améliorée (EN 17353 type B3), protection chimique limitée (EN 13034 type PB6), protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique (IEC 61482-2 valeur ATPV 10 cal/cm²) et protection antistatique (EN 1149-5). Une veste de travail ATEX multipoches et équipée de bandes rétro-réfléchissantes pour une visibilité améliorée.
Normes :
EN 17353 - Equipement de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré
Type B3* : Visible dans l'obscurité, présence de matière rétro-réfléchissante au niveau du torse ou au niveau du torse et des membres
*Norme valable si ce vêtement de travail ATEX est porté avec le pantalon assorti LMA Lingot référence 1713
EN ISO 11612 - Vêtements de protection cotre la chaleur et les flammes
Indice A1+A2 - Propagation de la flamme limitée (niveau de protection A1+A2 : 2 méthodes de test > embrasement horizontal et embrasement latéral)
Indice B1 - Chaleur convective (niveau de protection 1)
Indice C1 - Chaleur radiante (niveau de protection 1)
Indice E3 - Projection de fer fondu (niveau de protection 3)
Indice F1- Chaleur de contact (niveau de protection 1)
EN ISO 11611 - Vêtements de protection pour le soudage et les techniques connexes
Indice A1 - Propagation de la flamme limitée (niveau de protection A1 : méthode de test > embrasement horizontal)
Vêtement de classe 1 (risques faibles)
EN 13034 + A1 - Vêtement de protection chimique - Protection limitée contre les substances chimiques liquides
Type PB6 - Protection partielle du corps. Protection contre les risques d'exposition à de petites quantités de brouillards/pulvérisations fines ou éclaboussures accidentelles de faible volume
IEC 61482-2 - Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique
Test à l'arc libre : Valeur ATPV* = 10 cal/cm² *
* Les valeurs ATPV sont données pour le tissu uniquement

EN 1149-5 - Propriétés électrostatiques - Vêtement de protection antistatique
Tissu :
Sergé, 74% Coton, 25% Polyester, 1% Antistatique, 320 g/m²
Coloris :
Bleu Marine contrasté Noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Genre Mixte
Fonctionnalités Poche poitrine
Manches Longues
Tissu Coton majoritaire
Collection LMA Risk Pratic
Fermeture Boutons pressions cachés
Norme EN 1149-5 EN 11611 EN 11612 EN 13034 EN 17353 IEC 61482-2
Protection Type PB 6

VARIANTES

Réf.	Nom
LMA02709	Veste ATEX multirisques Risk Pratic PEPITE - LMA - 2230-S
LMA02710	Veste ATEX multirisques Risk Pratic PEPITE - LMA - 2230-M
LMA02711	Veste ATEX multirisques Risk Pratic PEPITE - LMA - 2230-L
LMA02712	Veste ATEX multirisques Risk Pratic PEPITE - LMA - 2230-XL
LMA02713	Veste ATEX multirisques Risk Pratic PEPITE - LMA - 2230-XXL
LMA02714	Veste ATEX multirisques Risk Pratic PEPITE - LMA - 2230-XXXL