# Poste à souder Inverter Technica 188 MPGE - 230 V - Accessoires + Mallette - TELWIN - 816223




**Référence (SKU) :** BIA10176
**EAN :** 8056590372852
**Réf. fournisseur :** 816223

## DESCRIPTION

Poste de soudage inverter à électrode MMA et TIG (amorçage LIFT) en courant continu (DC) 150 A à afficheur numérique. Fourni avec accessoires pour soudage à électrode et mallette en plastique.
Le dispositif MPGE (Multi Protection for Generator) en fait un produit idéal pour l'utilisation avec une alimentation par groupes électrogènes ou sources de tension instables.
Structure robuste et surélevée protégeant de la poussière, de l'eau et de la saleté. Compact, léger et facile à transporter.
Équipé d'un afficheur pour lecture du courant de soudage programmé.
Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick. Électrodes utilisables : rutiles, basiques, inox, fonte, etc. jusqu'à 4 mm.
Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité. Compatible avec motogénérateur (230 V, +/-15 %). Haute stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation.
Consommations modérées grâce à la technologie inverter.
Fourni avec accessoires de soudage MMA et malette plastique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Régime : 1Ph x 230V

• Fusible : 16 A

• Puissance absorbée maximale : 4,2 kW

• Absorption de puissance 60 % : 2.8 kW

• Puissance du moteur-générateur : 6 kW

• Facteur Cosphi : 07

• Tension à vide : 82V

• Champ de réglage actuel : 10 - 150 A

• COURANT CC MAX EN60974-1 : 140A à 25 %

• Diamètre électrodes utilisables : 1.6 - 4 mm

• protection : IP23

• Dimensions : 38x42x17 cm

• Poids : 6,3 kg