Poste à souder Inverter multi-procédé Mastermig 305i - 230V/400 V - TELWIN - 816200



Référence (SKU) : BIA10181
EAN : 8056590373330
Réf. fournisseur : 816200

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter multiprocédé (MIG-MAG/FLUX avec gaz/BRAZING/MMA et TIG DC-Lift) avec dévidoir à 4 rouleaux, 270 A. Alimentation triphasé 230/400 V.
Afficheur pour visualisation dynamique des valeurs programmées.
Soudage MIG-MAG en 2/4 temps. Réglage de la réactance.
Réglage synergique d'Arc Force et Hot Start en fonction du type d'électrode utilisée. Dispositif anti-stick.
Protections thermostatique, surtension (+15 %), sous-tension (-25 %), surintensité, motogénérateur.
Construction particulière du système de ventilation qui, en suivant un tunnel dédié, permet de protéger les composants électroniques de la saleté et des poussières.
Robuste, résistant aux chocs et à la poussière ; poids et dimensions réduits. Importante économie d'énergie.
Fourni avec torche MIG-MAG, pince porte-électrode, câble et pince de masse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension : 230 / 400 V

• Fréquence : 50 / 60 Hz

• Plage de contrôle : 20 - 250 / 20 - 270 A

• Courant max. : 220 @ 40 % / 270 @ 40% A

• Max. tension à vide : 63 / 63 V

• Puissance absorbé au 60% : 20 / 15 A

• Consommation électrique à 60 %. : 5.8 / 7.5 kW

• Facteur de puissance (cosphi) : 0.73

• Courant absorbé : 185 / 220 A

• Rendement : 86 %

• Puissance max. absorbée : 7.5 / 10 kW

• Niveau de sécurité : IP22

• Puissance absorbee max : 26 / 20 A

• D. electrode utilisables en DC : 1.6 - 6 mm

• Diamètre fil de soudage acier : 0.6 - 1.2 mm

• Diamètre fil de soudage inox : 0.8 - 1.2 mm

• Diamètre fil de soudage alluminium : 0.8 - 1.2 mm

• Diamètre fil pour brasage : 0.8 - 1,2 mm

• Dimensions l x l x h : 920 x 460 x 800 mm

• Poids : 45 kg