Poste à souder Inverter multi-procédé Technomig 180 Dual Synergic - 230V - TELWIN - 816075



Référence (SKU) : BIA10183
EAN : 8056151817372
Réf. fournisseur : 816075

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter multiprocédé (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 170 A.
Réglage synergique rapide : facilité d'utilisation. 9 courbes synergiques préparées.
Bobine max 5 kg (Ø 100 et 200 mm). Changement de polarité pour soudage GAZ MIG-MAG/BRAZING (BRASAGE).
MMA : Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick. Dispositif VRD.
Poids limité et dimensions réduites pour faciliter le transport.
Fourni avec torche de soudage MIG-MAG, câble et pince de masse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Régime Monophasé : 230V

• Puissance absorbée maximale : 3.2 kW

• Absorption de puissance 60 % : 1.6 kW

• Tension à vide : 44V

• Champ de réglage actuel : 20÷170A

• Service EN60974 à 40°C : 140A - 20%

• Courant à 60 % : 11 Un

• Fusibles secteur : 16 A

• Facteur de puissance (cosphi) : 0.7

• Diamètre fil de soudage acier : 0.6÷0.8 mm

• Diamètre fil de soudage inox : 0.8 mm

• Diamètre fil de soudage Aluminium : 0.8÷1mm

• Diamètre fil de soudage fourré : 0.8÷1.2 mm

• Diamètre fil pour brasage : 0.8 mm

• Degré de protection : IP23

• Dimensions : 46x24x36 cm

• Poids : 11 kg