# Poste à souder Inverter multi-procédé Technomig 210 Dual Synergic - 230V - TELWIN - 816231




**Référence (SKU) :** BIA10184
**EAN :** 8056151819529
**Réf. fournisseur :** 816231

## DESCRIPTION

Poste de soudage inverter multiprocédé (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 200 A. Afficheur à cristaux liquides.
Réglage synergique rapide : facilité d'utilisation. 27 courbes synergiques préparées.
Bobine max 5 kg (Ø 100 et 200 mm). Changement de polarité pour soudage GAZ MIG-MAG/BRAZING (BRASAGE).
MMA : Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick. Dispositif VRD.
Poids limité et dimensions réduites pour faciliter le transport.
Fourni avec torche de soudage MIG-MAG, câble et pince de masse.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de réseau Monophasée : 230 V

• Fréquence du réseau : 50 / 60 HZ

• Plage de réglage : 20 - 200 A

• Courant Max : 180 @ 20% A

• Courant en DC : 100 A

• Tension à vide : 52 V

• Courant absorbé Max : 32 A

• Courant absorbé au 60% : 15 A

• Puissance absorbée Max : 5 KW

• Puissance absorbée au 60% : 2.2 KW

• Rendement : 85 %

• Facteur de puissance : 0.7

• Diamètre électrodes utilisables en DC : 1.6 - 3.2 MM

• Diamètre fil de soudage acier : 0.6 - 1 MM

• Diamètre fil de soudage inox : 0.8 - 1 MM

• Diamètre fil de soudage Aluminium : 0.8 - 1 MM

• Diamètre fil de soudage fourré : 0.8 - 1.2 MM

• Diamètre fil pour brasage : 0.8 - 1 MM

• Degré de protection : IP23

• Dimensions : 46 X 24 X 36 CM

• Poids : 13 KG