Poste à souder Inverter multi-procédé Technomig 215 Dual Synergic - 230V - TELWIN - 816232



Référence (SKU) : BIA10185
EAN : 8056151819536
Réf. fournisseur : 816232

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter multiprocédé (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 220 A. Afficheur à cristaux liquides.
Réglage synergique rapide : facilité d'utilisation. 27 courbes synergiques préparées.
Bobine max 15 kg (Ø 200 / 300 mm).
ATC (Advanced Thermal Control) pour un soudage facilité sur de faibles épaisseurs.
MMA : Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick. Dispositif VRD.
Poids limité et dimensions réduites pour faciliter le transport.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de réseau Monophasée : 230 V

• Fréquence du réseau : 50 / 60 HZ

• Plage de réglage : 20 - 200 A

• Courant Max : 180 @ 20% A

• Courant en DC : 100 A

• Tension à vide : 52 V

• Courant absorbé Max : 31 A

• Courant absorbé au 60% : 15 A

• Puissance absorbée Max : 5 KW

• Puissance absorbée au 60% : 2.2 KW

• Rendement : 84 %

• Facteur de puissance : 0.7

• Diamètre électrodes utilisables en DC : 1.6 - 3.2 MM

• Diamètre fil de soudage acier : 0.6 - 1 MM

• Diamètre fil de soudage inox : 0.8 - 1 MM

• Diamètre fil de soudage Aluminium : 0.8 - 1 MM

• Diamètre fil de soudage fourré : 0.8 - 1.2 MM

• Diamètre fil pour brasage : 0.8 - 1 MM

• Degré de protection : IP23

• Dimensions : 62 X 26 X 49 CM

• Poids : 21.80 KG