Réchauffeur à induction - Inductor 3000 - 200V/240V - TELWIN - 835013



Référence (SKU) : BIA10196
EAN : 8056590372425
Réf. fournisseur : 835013

DESCRIPTION

Système inverter de découpe au plasma à air comprimé de 70 A, avec amorçage par contact de l'arc pilote. Interface de connexion intégrée avec système de découpe automatisés. Alimentation triphasé 230 / 400 V. Fourni avec torche PV.
Découpe max. 30 mm. Fonctions avancées : découpe sur grillage, découpe 4T et décriquage de tous les matériaux conducteurs.
Possibilité d'interface avec systèmes de découpe automatisés. Connecteur dédié pour le paramétrage de différents signaux de contrôle du processus de découpe. Compatible avec le commande à distance.
Haute stabilité du courant de découpe.
Afficheur CL facile à consulter et à régler.
Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité, circuit dans torche, manque de phase, manque d'air.
Fourni avec torche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de réseau Monophasée : 200 - 240 V

• Fréquence du réseau : 50 / 60 HZ

• Puissance absorbée Max : 1.3 KW

• Fréquence de chauffage : 35 - 100 KHZ

• Puissance de chauffage Max : 1.2 KW

• Degré de protection : IP21

• Dimensions : 28 X 12,5 X 17 CM

• Poids : 3.55 KG.