Chargeur de batterie T-Charge 26 EVO - 12V/24V - TELWIN - 807595



Référence (SKU) : BIA10200
EAN : 8004897984568
Réf. fournisseur : 807595

DESCRIPTION

Chargeur de batterie, dispositif de maintien de charge et testeur électronique multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 12 / 24 V avec écran CL.
Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée.
Fonctions avancées : BOOST pour une recharge rapide ; COD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures ; TEST alternateur, démarrage et état de charge de la batterie ; RECOVERY pour la remise en état des batteries sulfatées ; SUPPLY pour l'alimentation continue et fiable durant les changements de batterie.
Un degré IP44 garantit protection contre la poussière, l'eau et l'humidité. Compact et léger, pour faciliter le transport et le positionnement.
Sécurité garantie par les protections contre les surcharges, courts-circuits et inversions de polarité.
Avec câble à pinces et câble à œillets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de réseau Monophasée : 230 V

• Fréquence du réseau : 50 / 60 HZ

• Puissance absorbée en charge : 232 W

• IN : Tension de charge : 12 / 24 V

• Courant de charge efficace : 16 / 8 A

• Cour. charge conv. EN60335-2-29 : 16 / 8 A

• Capacité Nom. Référence Min. : 10 AH

• Capacité Nom. Référence Max. : 250 AH

• Degré de protection : IP44

• Dimensions : 27 X 12 X 6.7 CM

• Poids : 1.6 KG.