Chargeur de batterie Pulse 50 EVO - 230V - 12V/24V - TELWIN - 807611



Référence (SKU) : BIA10202
EAN : 8056151814609
Réf. fournisseur : 807611

DESCRIPTION

Chargeur de batterie, dispositif de maintien de charge et testeur électronique multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 12 / 24 V avec écran CL.
Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée.
Fonctions avancées : BOOST pour une recharge rapide ; COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures ; TEST alternateur, démarrage et état de charge de la batterie ; RECOVERY pour la remise en état des batteries sulfatées ; SUPPLY pour l'alimentation continue et fiable durant les changements de batterie.
Dimensions et poids modérés. Conçu pour être suspendu à un mur.
Sécurité garantie par les protections contre les surcharges, courts-circuits et inversions de polarité.
Avec câble à pinces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de réseau Monophasée : 230 V

• Fréquence du réseau : 50 / 60 HZ

• Puissance absorbée en charge : 610 W

• IN : Tension de charge : 12 / 24 V

• Courant de charge efficace : 45 / 23 A

• Cour. charge conv. EN60335-2-29 : 40 / 20 A

• Cour. demarr. 1V/C EN60335-2-29 : 40 A

• Capacité Nom. Référence Min. : 10 AH

• Capacité Nom. Référence Max. : 600 AH

• Degré de protection : IP33

• Dimensions : 9.2 X 20 X 33 CM

• Poids : 3.13 KG.