Chargeur de batterie Doctor Charge 50 - 230V - 6V/12V/24V - TELWIN - 807613



Référence (SKU) : BIA10203
EAN : 8056151815033
Réf. fournisseur : 807613

DESCRIPTION

Chargeur de batterie électronique multifonction (battery manager) professionnel pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 6 V / 12 V / 24 V. Écran à cristaux liquides.
Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée. Reconnaissance automatique du type de batterie (mode AUTO).
Alimentation stable pour activité de diagnostic (BSU), lors des changements de batterie (SUPPLY) et pour préserver la santé des batteries de véhicules exposés en showroom ; Fonction RECOVERY pour la remise en état de batteries sulfatées ou très déchargées et fonction EQUALIZATION pour rétablir le fonctionnement optimal avec régénération périodique.
Fonctions avancées : BOOST pour une recharge rapide ; COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses temperatures ; TEST alternateur, démarrage et état de charge de la batterie.
Auto-démarrage
Fonction de compensation de l’allongement câbles, PFC (Power Factor correction) intégré pour des absorptions réduites et une meilleure stabilité du courant de charge.
Fourni avec câbles à pinces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de réseau Monophasée : 230 V

• Fréquence du réseau : 50 / 60 HZ

• Puissance absorbée en charge : 610 W

• IN : Tension de charge : 6 / 12 / 24 V

• Courant de charge efficace : 45 / 45 / 23 A

• Cour. charge conv. EN60335-2-29 : 40 / 40 / 20 A

• Cour. demarr. 1V/C EN60335-2-29 : 40 (BOOST) A

• Cour. demarr. 1V/C EN60335-2-29 : 50 A

• Capacité Nom. Référence Min. : 10 AH

• Capacité Nom. Référence Max. : 600 AH

• Degré de protection : IP33

• Dimensions : 9.2 X 20 X 33 CM

• Poids : 3.77 KG.