Chargeur portable Power Up 650 - TELWIN - 829448



Référence (SKU) : BIA10215
EAN : 8056590375655
Réf. fournisseur : 829448

DESCRIPTION

Centrale électrique à onde sinusoïdale pure avec une puissante batterie au lithium LiFe PO4 de 640 Wh.
Alimente et recharge les appareils électriques et électroniques via les sorties : 2 USB A (5V/ 2,4A) et USB Quick Charge (18W/ 5V,9V,12V); USB C Power Delivery (60W); sortie 12V (prise allume-cigare); 2 sorties jack 12V; 2 prises 230V/ 50HZ.
Écran LCD affichant le pourcentage de charge de la batterie, les heures de fonctionnement et la consommation d'énergie de chaque sortie active.
Lampe LED (230 lumens) avec 5 modes de fonctionnement: fixe (faible, moyenne, forte intensité); intermittent; SOS.
Prise DC pour le chargement via un bloc d'alimentation ou un panneau solaire.
Démarreur 12V (1000 A de démarrage max).
La capacité peut être augmentée par la connexion d'une batterie externe.
Compacte et transportable. Équipé d'un câble avec prise allume-cigare et d'un bloc d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de réseau Monophasée : 100 - 240 V

• Tension DC en charge(Jack) : 12-30 V

• Fréquence réseau en charge : 50/60 HZ

• Puissance absorbée en charge : 100 W

• IN: courant de charge : 4 A

• Capacité de la batterie : 640 WH

• Courant de démarrage Max : 1000 A

• OUT: Tension de sortie USB A : (N°2 TYPE A) 5 V

• OUT: USB A : 12 W

• OUT: Courant de sortie USB A : 2.4 A

• OUT: Tension de sortie USB A QC : (N°1 TYPE A QC) 5/9/12 V

• OUT: USB A QC : 18 W

• OUT: Courant de sortie USB A QC : 3 / 2 / 1.5 A

• OUT: Tension de sortie USB C PD : (N° 1 TYPE C) 5/9/12/15/20 V

• OUT: USB C PD : 60 W

• OUT: Courant de sortie USB : 3 A

• OUT: Tension de sortie Jack 1 : 12 V

• Courant de sortie Jack 1 : 10 A

• OUT: Tension de sortie Jack 2 : 12 V

• Courant de sortie Jack 2 : 10 A

• Tension continu DC entrée : 12 V

• Tension de sortie AC : (N° 2) 230 V

• OUT: Tension de sortie de l'allume-cigare : 12 V

• Fréquence en sortie AC - Convertisseur : 50 HZ

• Puissance continu sortie : Onde sinusoïdal pure 600 W

• Puissance en sortie convertisseur : 1200 W

• Degré de protection : IP20

• Dimensions : 21.5 X 26.3 X 22.1 CM

• Poids : 10 Kg

• Lampe LED : 230 Lumen