Poste à souder Inverter - Maxima 200 Synergic - 230V - TELWIN - 816087



Référence (SKU) : BIA10217
EAN : 8004897987125
Réf. fournisseur : 816087

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter multiprocédé (MIG-MAG / BRAZING / MMA / TIG DC-LIFT), 170 A.
Réglage SYNERGIQUE des paramètres : panneau intuitif à 3 programmations (procédé, forme du cordon et épaisseur).
Prévu pour utilisation avec bobines Ø 100 et 200 mm.
Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité. Compatible avec motogénérateur (230 V, +/-15 %).
Soudage MMA : électrodes rutiles jusqu'à 3,2 mm.
Consommations modérées grâce à la technologie inverter.
Fourni avec torche de soudage MIG-MAG, câble et pince de masse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de réseau Monophasée : 230 V

• Fréquence du réseau : 50 / 60 HZ

• Plage de réglage : 20 - 170 A

• Courant Max : 140 @ 20% A

• Courant en DC : 80 A

• Tension à vide : 44 V

• Courant absorbé Max : 22 A

• Courant absorbé au 60 % : 11 A

• Puissance absorbée Max : 3.2 KW

• Puissance absorbée au 60 % : 1.6 KW

• Rendement : 86 %

• Facteur de puissance : 0.7

• Diamètre des électrodes utilisables en DC : 1.6 - 3.2 MM

• Diamètre fil pour soudage acier : 0.6 - 0.8 MM

• Diamètre fil pour soudage inox : 0.8 MM

• Diamètre fil pour soudage aluminium : 0.8 - 1 MM

• Diamètre fil pour soudage fourré : 0.8 - 1.2 MM

• Diamètre fil pour brasage : 0.8 MM

• Degré de protection : IP23

• Dimensions : 45 X 23.5 X 37 CM

• Poids : 11 KG.