Poste à souder Inverter - Maxima 160 Synergic - 230V - TELWIN - 816085



Référence (SKU) : BIA10219
EAN : 8004897975993
Réf. fournisseur : 816085

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter à FIL FOURRÉ, MIG-MAG / BRAZING, 150 A.
Réglage SYNERGIQUE des paramètres : panneau intuitif à 2 programmations (forme du cordon et épaisseur).
Prévu pour utilisation avec bobines Ø 100 et 200 mm.
Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité. Compatible avec motogénérateur (230 V, +/-15 %).
Prévu pour soudage SANS GAZ (Flux), transformable en MIG-MAG (utilisation avec GAZ) avec kit en option.
Léger et compact. Facile à transporter.
Consommations modérées grâce à la technologie inverter..
Fourni avec torche de soudage MIG-MAG, câble et pince de masse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de réseau Monophasée : 230 V

• Fréquence du réseau : 50 / 60 HZ

• Plage de réglage : 20 - 150 A

• Courant Max : 115 @ 20% A

• Courant en DC : 65 A

• Tension à vide Max : 44 V

• Courant absorbé Max : 18 A

• Courant absorbé au 60 % : 9 A

• Puissance absorbée Max : 2.6 KW

• Puissance absorbée au 60 % : 1.2 KW

• Rendement : 86 %

• Facteur de puissance : 0.7

• Diamètre fil pour soudage acier : 0.6 - 0.8 MM

• Diamètre fil pour soudage inox : 0.8 MM

• Diamètre fil pour soudage aluminium : 0.8 - 1 MM

• Diamètre fil pour soudage fourré : 0.8 - 1.2 MM

• Diamètre fil pour brasage : 0.8 MM

• Degré de protection : IP23

• Dimensions : 45 X 23.5 X 37 CM

• Poids : 9.29 KG.