Pince multifonction 8en1 Industrial electric - WIHA - 45705



Référence (SKU) : PLA30429
EAN : 4010995457051
Réf. fournisseur : 45705

DESCRIPTION

La pointe universelle de la tête de pince : il est possible de plier les fils très facilement avec le côté arrondi sans les endommager afin de former de petits œillets.
Le côté plat et angulaire permet d'ébavurer les pièces en plastique, telles que celles des boîtes d'encastrement.
La surface de prise lisse à l'avant permet de guider les fils sans les endommager.
La surface de prise dentée qui se trouve à l'arrière permet une prise puissante et sûre.
Le trou est formé avec une géométrie nouvellement développée, si bien que les objets hexagonaux peuvent eux aussi être saisis, en plus des matériaux ronds et des tuyaux. Cette forme spéciale permet également de serrer les vis six pans et les écrous.
Cette pince offre la possibilité de couper avec précision et proprement les câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à un diamètre de 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm, et comprend également trois dénudeurs séparés pour les fils de 0,75 mm², 1,5 mm² et 2,5 mm².
La zone de sertissage permet de sertir les cosses conducteurs sur une plage de 0,5 à 2,5 mm².
Zone permettant de couper des vis: celles-ci peuvent être raccourcies sans problème à la longueur désirée jusqu'à un diamètre de 3,3 mm.
La pince multifonction de Wiha se distingue aussi par son efficacité et son ergonomie. Un ressort d'ouverture amovible permet de travailler sans effort pendant que les branches bi-matérère soulagent les mains et les muscles.
Une fois fermée, la pince peut être rangée sans prendre de place.
Cette pince est soumise à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Raccoourcissement de la vis de l'appareil (diamètre) (mm) : 3.3

• Longueur totale (mm) : 225

• Zone de dénudage. coupe transversale min - max (en mm²) : 0.75 - 2.5

• Section transversale max (en mm²) : 50²

• Section min - max (en mm²) : 0.5 - 2.5

• Zone de dénudage min - max (AWG) : 20 - 14

• Min - Max Taille AWG : 14 - 21

• Poids : 280 Gr

Longueur (en mm)	160 mm