Carotteuse portative à percussion D.202mm pour béton armé DIAM - ESD162



Référence (SKU) : DMI00065
EAN : 4026851018564
Réf. fournisseur : ESD162

DESCRIPTION

Solution parfaite pour les travaux de forage lorsque les conditions sur le chantier ne permettent pas un forage à eau (plafonds creux, etc. / prévention des dégâts des eaux).
Engrenage IHT (Impact Hybrid Technology) nouvellement développé avec une géométrie de couronnes dentées de haute précision.
Carottage max 162 mm pour le béton armé et 202 mm pour la brique.
Commande numérique du moteur avec affichage de service et de surcharge.
Aspiration efficace des poussières dangereuses pour la santé.

Carottage à sec dans les matériaux durs, béton armé, brique silico-calcaire et maçonnerie avec une vitesse de travail élevée.
Nous préconisons l'utilisation des couronnes SD6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques :

• Vitesse de rotation : 1100 tr/min

• Diamètre carottage à sec : 202 mm

• Diamètre collier de serrage : 60 mm

• Poids net : 6.6 kg

• Dimensions nettes (L x l x h) : 578 x 117 x 156

• Moteur : Electrique / 230 V / 2200 W

• Type de travail : A sec

• Raccords : 1"1/4

• Hauteur de travail : 156 mm

Coffre de transport comprenant :

• 1 carotteuse

• 1 poignée de maintien

• 1 raccord pour carottage à sec

Matériaux :

• béton armé