Moteur de carotteuse EBM182/3 D.202mm pour béton armé DIAM - EBM182/3



Référence (SKU) : DMI00069
EAN : 4026851012906
Réf. fournisseur : EBM182/3

DESCRIPTION

Connexion rapide moteur/bâti
Charbons rupteurs, protection du moteur
Indicateur précoce de changement des balais en carbone
Démarrage progressif, protection électronique et thermique de surcharge, coupe-circuit, vitesse constante
Débrayage mécanique de sécurité : protection de l'opérateur en cas de blocage de l'outil
Joint d'étanchéité remplaçable de l'extérieur, entretien facile
Boîte de vitesse à bain d'huile avec pompe à huile : lubrification permanente dans toutes les positions de travail

Carottage à eau des bétons armés, pierres naturelles et asphaltes
Nous préconisons l'utilisation des couronnes HELIX S4, S5, GR et AS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques :

• Vitesse de rotation : 480 - 1080 - 2350 tr/ min

• Diamètre carottage à eau : 202 mm

• Connexion machine : Système de montage rapide

• A utiliser avec : Bâti BST182VS

• Poids net : 6.7 kg

• Dimensions nettes (L x l x h) : 550 x 130 x 120

• Moteur : Electrique / 230 V / 2300 W

• Type de travail : A eau

• Raccords : 1"1/4 - 1/2"

• Hauteur de travail : 120 mm

Boîte cartonnée comprenant :

• 1 moteur de carotteuse

• 1 clé SW 32 + 41