Moteur de carotteuse EBM250/2RP D.250mm pour béton armé DIAM - EBM250/2RP



Référence (SKU) : DMI00070
EAN : 4026851011404
Réf. fournisseur : EBM250/2RP

DESCRIPTION

Connexion rapide moteur/bâti
Charbons rupteurs, protection du moteur
Démarrage progressif, protection électronique et thermique de surcharge, coupe-circuit, vitesse constante
Débrayage mécanique de sécurité : protection de l'opérateur en cas de blocage de l'outil
Joint d'étanchéité remplaçable de l'extérieur, entretien facile
Boîte de vitesse à bain d'huile avec pompe à huile : lubrification permanente dans toutes les positions de travail

Carottage à eau des béton armés, pierres naturelles et asphaltes
Nous préconisons l'utilisation des couronnes HELIX S4, S5, GR et AS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques :

• Vitesse de rotation : 360 - 850 tr/ min

• Diamètre carottage à eau : 250 mm

• Connexion machine : Support universel

• A utiliser avec : Bâti BST250

• Poids net : 10.5 kg

• Dimensions nettes (L x l x h) : 530 x 170 x 165

• Moteur : Electrique / 230 V / 2500 W

• Type de travail : A eau

• Raccords : 1"1/4

• Hauteur de travail : 165 mm

Boîte cartonnée comprenant :

• 1 moteur de carotteuse

• 1 clé SW 32 + 41