Moteur de carotteuse EBM352/3 D.352mm pour béton armé DIAM - EBM352/3



Référence (SKU) : DMI00071
EAN : 4026851012913
Réf. fournisseur : EBM352/3

DESCRIPTION

Connexion rapide moteur/bâti.
Charbons rupteurs, protection du moteur.
Indicateur précoce de changement des balais en carbone.
Démarrage progressif, protection électronique et thermique de surcharge, coupe-circuit, vitesse constante.
Débrayage mécanique de sécurité : protection de l'opérateur en cas de blocage de l'outil.
Joint d'étanchéité remplaçable de l'extérieur, entretien facile.
Boîte de vitesse à bain d'huile avec pompe à huile : lubrification permanente dans toutes les positions de travail.

Carottage à eau des béton armés, pierres naturelles et asphaltes.
Nous préconisons l'utilisation des couronnes HELIX S3, S4, S5, GR et AS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques :

• Vitesse de rotation : 230 - 500 - 1030 tr/ min

• Diamètre carottage à eau : 352 mm

• Connexion machine : Support universel

• A utiliser avec : Bâti BST352V

• Poids net : 12.5 kg

• Dimensions nettes (L x l x h) : 610 x 160 x 175

• Moteur : Electrique / 230 V / 3300 W

• Type de travail : A eau

• Raccords : 1"1/ 4

• Hauteur de travail : 175 mm

Boîte cartonnée comprenant :

• 1 moteur de carotteuse

• 1 clé SW 32 + 41