Moteur de carotteuse PLD450.2 D.450mm pour béton armé DIAM - PLD450.2



Référence (SKU) : DMI00072
EAN : 4026851018502
Réf. fournisseur : PLD450.2

DESCRIPTION

Connexion rapide moteur/bâti.
Débrayage mécanique de sécurité : protection de l'opérateur en cas de blocage de l'outil.
Joint d'étanchéité remplaçable de l'extérieur, entretien facile.
Boîte de vitesse à bain d'huile avec pompe à huile : lubrification permanente dans toutes les positions de travail.
Optimisation de la vitesse et du couple - désormais mieux adaptés aux diamètres de perçage correspondants.
Raccordement à eau flexible.

Carottage à eau des bétons armés, pierres naturelles et asphaltes.
Nous préconisons l'utilisation des couronnes HELIX S3, S4, S5, GR et AS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques :

• Vitesse de rotation : 230 - 525 - 1025 tr/ min

• Diamètre carottage à eau : 450 mm

• Connexion machine : Support universel

• A utiliser avec : Bâti BST450

• Dimensions nettes (L x l x h) : 545 x 525 x 180

• Moteur : Electrique / 230 V / 3300 W

• Type de travail : A eau

• Raccords : 1"1/ 4

• Hauteur de travail : 180 mm

Boîte cartonnée comprenant :

• 1 moteur de carotteuse

• 1 clé SW 32 + 41