Ponceuse longue portée D.125mm pour ponçage joint béton DIAM - ELS125D



Référence (SKU) : DMI00084
EAN : 4026851016423
Réf. fournisseur : ELS125D

DESCRIPTION

Particulièrement adaptée au ponçage des joints de coffrage.
Démarrage progressif, vitesse de rotation constante.
Protection thermique et électrique de surcharge.
Machine robuste, travail optimisé sur les surfaces inclinées et dans les angles.
Ponçage des joints de coffrage, joints en béton banchés, suppression des irrégularités, peintures, restes de colle, lissage des surfaces béton, plâtre, grès.
Pour une efficacité optimale, nous vous conseillons le plateau PNZ.
Boîte cartonnée comprenant :
1 ponceuse longue portée
1 sac de transport
1 outillage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques :

• Type de travail : A sec

• Diamètre : 125 mm

• Vitesse de rotation : 8000 tr/ min

• Alésage : 22.23 mm

• Poids net : 5.3 kg

• Dimensions nettes (L x l x h) : 1123 x 275 x 445

• Moteur : Electrique / 230 V / 1200 W

• Hauteur de travail : 445 mm

Matériaux :

• Béton

• Plâtre

• Grès

- Joint béton
- Peinture
- Colle

Diamètre (en mm)	125
Type d'alimentation	Électrique filaire