Botte De Sécurité En Cuir JALASKA - JALLATTE - 00J0266

Référence (SKU) : CFG98111

Réf. fournisseur : CFG98111

DESCRIPTION

Le cœur de la Jalaska réside dans son cuir pleine fleur naturel AP 23™. Contrairement aux cuirs standards, ce matériau exclusif est traité pour être à la fois hydrofuge (résiste à l'eau) et oléofuge (résiste aux huiles et graisses). Il est 10 % à 15 % plus épais que les cuirs de sécurité habituels (2,4 mm), ce qui lui confère une longévité supérieure contre l'abrasion et les déchirures. Même après avoir été mouillé et séché, le cuir reste souple et ne craquelle pas. La technologie Softane™ en polyuréthane assure une marche fluide et confortable, une densité souple située sous le pied pour absorber les vibrations et les chocs, protégeant ainsi le dos et les articulations lors de marches prolongées sur béton ou bitume. Une densité plus élevée en contact avec le sol pour une excellente résistance à l'abrasion et aux hydrocarbures. Conçue pour les environnements à risques, elle intègre des composants de sécurité en acier haute performance. En acier perforé (technologie AERANE-Tech) pour une meilleure respiration du pied, résistant à un impact de 200 Joules. Un intercalaire en acier inoxydable protège la plante du pied contre les clous, éclats de verre ou débris tranchants. Deux boucles en cuir sur les côtés facilitent un enfilage rapide, même avec des gants. Une coupe ergonomique qui ne bloque pas le mouvement de la jambe lors de la flexion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Genre Mixte
• Norme EN ISO 20345
• Composant: Propriété
• Matière: Polyuréthane bi-densité (PU/PU)
• Absorption: Talon avec absorbeur de chocs (35 Joules)
• Résistance: Haute résistance aux hydrocarbures et aux acides usuels
• Température: Résistance à la chaleur par contact jusqu'à 140°C
• Industrie Lourde: Sidérurgie, carrières, fonderies
• Espaces Verts: Travaux extérieurs exigeant une protection contre l'humidité et les perforations
• Taille: Disponible du 36 au 48
• Classe de protection : Botte de sécurité avec embout en acier (200 Joules) et intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.
• Matière consommable (Tige Cuir pleine fleur AP 23™. Un cuir naturel d'exception, traité pour être hydrofuge et oléofuge, plus épais (2,4 mm) pour une durabilité accrue
• Soupape / Aération: Non (botte fermée), mais l'embout Aerane-Tech est perforé pour favoriser la micro-ventilation à l'avant-pied
• Confort: Semelle intérieure complète, amovible, anatomique et traitée antibactérienne
• Facilité: Équipée de deux anses de préhension latérales pour un enfilage rapide
• Robustesse: Pas de coutures latérales au bas de la botte pour limiter les points de faiblesse face à l'eau

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA11114	Botte De Sécurité En Cuir JALASKA - JALLATTE - 00J0266-36
CHA11115	Botte De Sécurité En Cuir JALASKA - JALLATTE - 00J0266-37
CHA11116	Botte De Sécurité En Cuir JALASKA - JALLATTE - 00J0266-38
CHA11117	Botte De Sécurité En Cuir JALASKA - JALLATTE - 00J0266-39
CHA11118	Botte De Sécurité En Cuir JALASKA - JALLATTE - 00J0266-40
CHA11119	Botte De Sécurité En Cuir JALASKA - JALLATTE - 00J0266-41
CHA11120	Botte De Sécurité En Cuir JALASKA - JALLATTE - 00J0266-42
CHA11121	Botte De Sécurité En Cuir JALASKA - JALLATTE - 00J0266-43
CHA11122	Botte De Sécurité En Cuir JALASKA - JALLATTE - 00J0266-44
CHA11123	Botte De Sécurité En Cuir JALASKA - JALLATTE - 00J0266-45
CHA11124	Botte De Sécurité En Cuir JALASKA - JALLATTE - 00J0266-46
CHA11125	Botte De Sécurité En Cuir JALASKA - JALLATTE - 00J0266-47
CHA11126	Botte De Sécurité En Cuir JALASKA - JALLATTE - 00J0266-48