Botte De Sécurité En Cuir Fourrée JALCYPRESS – JALLATTE - 00JJE45

Référence (SKU) : CFG98113
Réf. fournisseur : 00JJE45

DESCRIPTION

- Botte de sécurité, style extérieur, adaptée au secteur du bâtiment. Hauteur de la tige 25cm. Coloris marron/noir
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, épaisseur 1,8/2,0mm. Excellente imperméabilité du cuir, aucune traversée d'eau après 7 heures de test. Très bonne respirabilité.
- Renfort de protection anti abrasion à l'avant et au talon pour garantir solidité et durée de vie de la botte dans des conditions d'utilisation très agressives : meilleure résistance aux chocs, aux coupures et à l'abrasion.
- Remontée de la semelle en polyuréthane (PU) sur l'avant du pied pour plus de protection.
- Entièrement doublée (jambe et avant du pied) en molleton isothermique pour une meilleure protection contre le froid
- Finition bord à cheval en haut de quartiers
- Munie de deux tirants latéraux en cuir pout faciliter le chaussage
- Première de propreté SOFT en polyuréthane Dynamic de BASF, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'abrasion des chocs talonniers. Anatomique, perforée
- Chaussant ergonomique avec l'embout Springtane-B™ en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules amagnétique et athermique. Embout à mémoire de forme. Conforme à la norme 22568-2 : 2019
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon
- Semelle en Softane™ bi matière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations

NORMES : S3 CI SRC
Conforme à la norme EN 20345 : 2011 – Equipement de protection individuelle – Chaussures de sécurité
Norme principale S3 : Ces chaussures de sécurité sont fermées à l'arrière, propriétés antistatique, absorption d'énergie du talon, semelle de marche résistante aux hydrocarbures, à la pénétration et l'absorption de l'eau ainsi qu'une semelle à crampon résistant à la perforation.
Normes complémentaires :
CI : Semelle isolante contre le froid
SRC : Semelle anti-dérapante, résistantes aux glissements (testée sur sols en céramique et acier)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Genre Mixte

Norme EN ISO 20345

Environnement Froid / Hiver Pluie / vent

Collection Jallatte Softane-Adventure

Matière Cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up

Norme principale S3

Norme chaussure complémentaire CI SRC

Embout Polymère de synthèse 200 Joules

Fonctionnalités Sans métal

Couleur	MARRON/NOIR
Genre	Unisexe
Type de chaussures	Bottes

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA11127	Botte De Sécurité En Cuir Fourrée JALCYPRESS – JALLATTE - 00JJE45-38
CHA11128	Botte De Sécurité En Cuir Fourrée JALCYPRESS – JALLATTE - 00JJE45-39
CHA11129	Botte De Sécurité En Cuir Fourrée JALCYPRESS – JALLATTE - 00JJE45-40
CHA11130	Botte De Sécurité En Cuir Fourrée JALCYPRESS – JALLATTE - 00JJE45-41
CHA11131	Botte De Sécurité En Cuir Fourrée JALCYPRESS – JALLATTE - 00JJE45-42
CHA11132	Botte De Sécurité En Cuir Fourrée JALCYPRESS – JALLATTE - 00JJE45-43
CHA11133	Botte De Sécurité En Cuir Fourrée JALCYPRESS – JALLATTE - 00JJE45-44
CHA11134	Botte De Sécurité En Cuir Fourrée JALCYPRESS – JALLATTE - 00JJE45-45
CHA11135	Botte De Sécurité En Cuir Fourrée JALCYPRESS – JALLATTE - 00JJE45-46
CHA11136	Botte De Sécurité En Cuir Fourrée JALCYPRESS – JALLATTE - 00JJE45-47