Chaussures hautes de sécurité HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR - GASTON MILLE - PHNO3

Référence (SKU) : CFG98121

Réf. fournisseur : PHNO3

DESCRIPTION

TIGECuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), hydrofuge et oléofuge, robuste, souple et durable ; tous nos cuirs sont sélectionnés avec tout notre soin.Haut de tige matelassé et moelleux pour plus de souplesse et de confort pour éviter les échauffements.Sans couture latérale pour plus de robustesseBoucle de préhension à l'arrière pour faciliter le chaussage.Bande rétrofléchissante sur le côté pour une meilleure visibilité.EMBOUT DE PROTECTIONFibre de verre (10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure), athermique & amagnétique.Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du piedSEMELLE ANTIPERFORATIONTextile Kevlar®, amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid), cousue directement sur la tige et couvrant 100% de la plante du pied pour une protection intégrale.Ultra-légère, souple et flexible => ne gêne pas le déroulé naturel du pied.DOUBLURESanitized®, toile Cambrelle micro-aérée avec traitement certifié antibactérien pour garantir un produit sain, plus longtemps.Evaporation rapide, permettant de se sentir plus au sec et au frais, avec régulation de la température. Bonne résistance à l'abrasion.Contrefort sur l'arrière : évite les échauffements dus aux frottementsSEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE & ANATOMIQUEMille Soft®, en mousse PU ultra épaisse (1.5 cm) pour un confort optimum, ergonomique, absorption de l'humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et anti-mycosique, lavable à 30°C.Soutien de voûte plantaire, absorption des chocs dans la zone du talon, confort optimal moelleux.Possibilité d'insérer une semelle orthopédique.SEMELLE DE MARCHE CRANTEE EXTRA-LARGEPU/PU - excellent amorti + adhérence sur tout types de sols, stabilité optimale, résistance à l'abrasion des renforts externes d'embout (pare-pierres)SEMELLE DE CONFORT FUSIONGRIP®Polyuréthane expansé ultra-léger à haute capacité de restitution d'énergie (64%) - High Rebound.SEMELLE DE FINITION FUSIONGRIP®Polyuréthane ; couche d'usure de 4 mm résistante à l'abrasion, aux coupures, aux hydrocarbures, produits chimiques et acides.Crampons tranchants pour améliorer l'adhérence sur tout types de sols - accidentés, rugueux, boueux, meubles ou glissants.SPÉCIFICITÉSSurface de contact large pour améliorer la stabilité et garantir une adhérence maximale.Chaussant large et généreux apportant une agréable sensation de confort longue durée.CONFORMITÉSB : Exigences fondamentales (innocuité, confort, résistance écrasement et chocs au niveau des orteils). Protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN.A : Chaussure antistatiqueE : Semelle absorbant les chocs au niveau du talonFO : Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarburesWPA : Résistant à la pénétration et à l'absorption d'eauPL : Semelle résistant à la perforation (par pointe large 4.5mm), insert non métalliqueHI : Isolation du semelage contre la chaleurCI : Isolation du semelage contre le froidAN : Protection des malléolesLG : Système de grip pour échelles (talon décroché pour une bonne accroche sur les barreaux)SR : Adhérence haute performance. Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérineUTILISATIONOutdoor, construction, BTP, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines), industrie lourde, milieux extérieurs exigeantsDURABLE - LONG LASTINGDepuis plus de 110 ans, Gaston Mille fait progresser sans relâche la chaussure de travail et de sécurité en veillant à limiter son impact sur l'environnement et en choisissant des matériaux de qualité plus durables et éco-responsables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Norme ISO : EN ISO 20345 : 2022
• Hauteur de tige : 17 cm
• Poids : 1,460 Kg (net pour 1 paire pointure 43)
• Code article - Pointures : PHNO3 - du 39 au 48
• Gamme : 1912 - Cette référence est conçue pour durer dans le temps.
• Utilisation : Outdoor, construction, BTP, agriculture, espaces verts, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines), industrie lourde, milieux extérieurs exigeants (sols spécifiques; ballast...)

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA50857	Chaussures hautes de sécurité HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR - T.39 - GASTON MILLE - PHNO339
CHA50858	Chaussures hautes de sécurité HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR - T.40 - GASTON MILLE - PHNO340
CHA50859	Chaussures hautes de sécurité HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR - T.41 - GASTON MILLE - PHNO341
CHA50860	Chaussures hautes de sécurité HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR - T.42 - GASTON MILLE - PHNO342
CHA50861	Chaussures hautes de sécurité HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR - T.43 - GASTON MILLE - PHNO343
CHA50862	Chaussures hautes de sécurité HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR - T.44 - GASTON MILLE - PHNO344
CHA50863	Chaussures hautes de sécurité HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR - T.45 - GASTON MILLE - PHNO345
CHA50864	Chaussures hautes de sécurité HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR - T.46 - GASTON MILLE - PHNO346
CHA50865	Chaussures hautes de sécurité HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR - T.47 - GASTON MILLE - PHNO347