

Chaussures de sécurité HOT CUMIN MilleMeta S3L M AN HI CI FO LG SR | PHMM3 - Gaston MILLE - PHMM



Référence (SKU) : CFG98122

Réf. fournisseur : PHMM



DESCRIPTION

• Tige: Cuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), hydrofuge et oléofuge, robuste, souple et durable ; tous nos cuirs sont sélectionnés avec tout notre soin. • Haut de tige matelassé et moelleux pour plus de souplesse et de confort pour éviter les échauffements. • Sans couture latérale pour plus de robustesse. • Boucle de préhension à l'arrière pour faciliter le chaussage. • Bande rétrofléchissante sur le côté pour une meilleure visibilité. • MilleMeta: protection métatarsales. • Plastron de sécurité, fin, souple, flexible et léger, intégré à la languette, épousant la forme du cou de pied, protégeant des impacts d'objets lourds => reprend sa forme initiale après chaque impact qu'il absorbe. • Embout de protection: Fibre de verre (10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure), athermique & amagnétique. • Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied. • Semelle antiperforation: Textile Kevlar, amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid), cousue directement sur la tige et couvrant 100% de la plante du pied pour une protection intégrale. • Ultra-légère, souple et flexible => ne gêne pas le déroulé naturel du pied. • Doublure: Sanitized, toile Cambrelle micro-aérée avec traitement certifié antibactérien pour garantir un produit sain, plus longtemps. • Evaporation rapide, permettant de se sentir plus au sec et au frais, avec régulation de la température. Bonne résistance à l'abrasion. • Contrefort sur l'arrière : évite les échauffements dus aux frottements. • Semelle intérieure amovible et anatomique: Mille Soft®, en mousse PU ultra épaisse (1.5 cm) pour un confort optimum, ergonomique, absorption de l'humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et anti-mycosique, lavable à 30°C. • Soutien de voûte plantaire, absorption des chocs dans la zone du talon, confort optimal moelleux. • Possibilité d'insérer une semelle orthopédique. • Semelle de marche crantée extra-large: PU/PU - excellent amorti + adhérence sur tout types de sols, stabilité optimale, résistance à l'abrasion des renforts externes d'embout (pare-pierres). • Semelle de confort Fusiongrip: Polyuréthane ultra-léger à haute capacité de restitution d'énergie (67%) - BASF® High Rebound. • Semelle de finition Fusiongrip: Polyuréthane ; couche d'usure de 4 mm résistante à l'abrasion, aux coupures, aux hydrocarbures, produits chimiques et acides. • Crampons tranchants pour améliorer l'adhérence sur tout types de sols - accidentés, rugueux, boueux, meubles ou glissants. • (1) Evacuation des fluides sur les côtés évitant l'aquaplaning • (2) Décroché du talon de 1 cm pour une meilleure accroche sur les barreaux des échelles • (3) Turbo Flex System® : support de

voûte plantaire antitorsion• (4) Shock Absorb® : amorti des chocs au niveau du talon préservant le dos et les articulations - effet anti-fatigue• (5) Crampons profilés de 7 mm de hauteur pour une meilleure adhérence• (6) Stries à l'avant comme à l'arrière pour rendre impossible les risques de glisse et d'aquaplaning• (7) Gros plots espacés et flexibles pour éviter que les gravillons restent coincés : semelle autonettoyante• (8) Zone de flexion : aucune entrave au déroulé naturel du pied• Surface de contact large pour améliorer la stabilité et garantir• une adhérence maximale. Chaussant large et généreux apportant une agréable sensation de confort longue durée.**CONFORMITÉ**• SB = Exigences fondamentales (innocuité, confort, résistance écrasement et chocs au niveau des orteils).• Protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN. • A = Chaussure antistatique• E = Semelle absorbant les chocs au niveau du talon• FO = Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures• WPA = Résistant à la Pénétration et à l'Absorption d'eau• PL = Semelle résistant à la perforation (insert non métallique)• AN = Protection des malléoles• HI = Isolation du semelage contre la chaleur• CI = Isolation du semelage contre le froid• M = Protection des métatarses (100J)• LG = Système de grip pour échelles• SR = Adhérence haute performance. Résistance au glissement sur sol céramique recouvert de glycérol (huile)• Cuir robuste• Pleine fleur naturelle hydrofuge et oléofuge• Idéal pour les travaux en extérieur Chaussures hautes de sécurité ayant une protection des métatarses• Utilisation: Outdoor, construction, BTP, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines), industrie lourde, milieux extérieurs exigeants• Depuis plus de 110 ans, Gaston Mille fait progresser sans relâche la chaussure de travail et de sécurité en veillant à limiter son impact sur l'environnement et en choisissant des matériaux de qualité plus durables et éco-responsables.

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA50936	Chaussures de sécurité HOT CUMIN MilleMeta S3L M AN HI CI FO LG SR PHMM3 - Gaston MILLE - PHMM-39
CHA50937	Chaussures de sécurité HOT CUMIN MilleMeta S3L M AN HI CI FO LG SR PHMM3 - Gaston MILLE - PHMM-40
CHA50938	Chaussures de sécurité HOT CUMIN MilleMeta S3L M AN HI CI FO LG SR PHMM3 - Gaston MILLE - PHMM-41
CHA50939	Chaussures de sécurité HOT CUMIN MilleMeta S3L M AN HI CI FO LG SR PHMM3 - Gaston MILLE - PHMM-42
CHA50940	Chaussures de sécurité HOT CUMIN MilleMeta S3L M AN HI CI FO LG SR PHMM3 - Gaston MILLE - PHMM-43
CHA50941	Chaussures de sécurité HOT CUMIN MilleMeta S3L M AN HI CI FO LG SR PHMM3 - Gaston MILLE - PHMM-44
CHA50942	Chaussures de sécurité HOT CUMIN MilleMeta S3L M AN HI CI FO LG SR PHMM3 - Gaston MILLE - PHMM-45
CHA50943	Chaussures de sécurité HOT CUMIN MilleMeta S3L M AN HI CI FO LG SR PHMM3 - Gaston MILLE - PHMM-46
CHA50944	Chaussures de sécurité HOT CUMIN MilleMeta S3L M AN HI CI FO LG SR PHMM3 - Gaston MILLE - PHMM-47
CHA50945	Chaussures de sécurité HOT CUMIN MilleMeta S3L M AN HI CI FO LG SR PHMM3 - Gaston MILLE - PHMM-48