Cisaille pélican passe-franc 300mm coupe droite pour gaucher - DIMOS - 175552



Référence (SKU) : COV90894
EAN : 3660506015242
Réf. fournisseur : 175552

DESCRIPTION

Découvrez la cisaille pélican de référence 175552 de la marque Dimos, un outil incontournable pour les professionnels de la coupe. Avec sa coupe droite d'une longueur impressionnante de 300 mm et des lames de 70 mm, cette cisaille offre une puissance exceptionnelle pour faciliter le travail de coupe. Par ailleurs, les lames longues et robustes sont fabriquées en acier forgé, ce qui garantit une durabilité accrue et une grande précision de coupe. Vous pouvez compter sur la cisaille Pélican de Dimos pour être au plus près du métal, vous permettant ainsi de réaliser des coupes nettes et précises sans effort.
De plus, un avantage supplémentaire de la cisaille pélican de Dimos est le gain de temps et le confort de travail qu'elle offre grâce à sa conception ingénieuse. Le passage du métal sous la main, connu sous le nom de "passe-franc," permet une manipulation fluide et efficace du matériau, réduisant ainsi la fatigue et augmentant la productivité.
Enfin, la cisaille est également équipée d'une butée anti-pincement des doigts, assurant la sécurité de l'utilisateur. La forme spécifique de cette cisaille Pélican permet de dégager la main du métal et le métal de la ligne de coupe, améliorant ainsi la sécurité et la précision de vos découpes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Coupe droite de 300 mm de long avec des lames de 70 mm pour une puissance de coupe exceptionnelle.

• Lames longues et robustes en acier forgé pour une durabilité et une précision accrues.

• Butée anti-pincement des doigts pour une sécurité optimale.

• Forme spécifique de type Pélican pour une meilleure visibilité et sécurité lors de la coupe.

• Gain de temps et confort de travail grâce au passage du métal sous la main (passe-franc).

• Longueur : 35 mm

• Largeur : 75 mm

• Hauteur : 305 mm

• Poids : 0,651 kg

Capacités

• Acier 400N/mm² : 1 mm

• Alu A5 1/2 dur H24 : 1,5 mm

• Cuivre 1/4 dur : 1,5 mm

• Inox 470 N/mm² : 0,8 mm

• Zinc : 1 mm