Fraiseuse à lamelles GFF 18V-22 - BOSCH - sans batterie, ni chargeur - 601620101



Référence (SKU) : BOSC1108
EAN : 4053423243550
Réf. fournisseur : 601620101

DESCRIPTION

Points forts du produit
Votre mobilité est limitée quand vous utilisez une lamelleuse filaire pour creuser des fentes. C’est un inconvénient. La lamelleuse sans-fil GFF 18V-22 Professional avec sac à poussière offre non seulement un maximum de liberté mais aussi une grande précision. Elle vous permet de vous déplacer librement autour de votre établi pour assembler des pièces en bois. La fonction de plongée en douceur, les robustes butées angulaires en aluminium et les nombreuses fonctions et réglages garantissent des résultats parfaits. Il suffit de régler la profondeur, la hauteur et l’angle de fraisage - pas besoin d’autre outil. Des marquages permettent de voir les positions de coupe horizontale et verticale. Pour un travail propre et pour protéger votre santé, la lamelleuse dispose d’un raccord d’aspiration pour l’utilisation d’un sac à poussière ou le raccordement d’un aspirateur. Grâce au système Bosch, pas besoin pour cela d’adaptateur.
Équipement et application
Réalisez grâce à des coupes plongeantes des fentes en demi-lune parfaites dans des pièces en bois pour l’insertion de lamelles. Utilisez cet outil pour réaliser différents types d’assemblages (en coin, à onglets, en biais, dans le sens longitudinal ou transversal, dans des cadres ou à mi-mur) dans des panneaux agglomérés, des bois durs ou tendres, du contreplaqué et des panneaux de fibres. Cet outil accepte toutes les fraises 3 tailles d’un diamètre jusqu’à 105 mm. Compatible avec le Professional 18V System Bosch et avec l’alliance batteries multimarques AMPShare.
Informations complémentaires
La technologie Brushless améliore les performances et la durabilité de votre lamelleuse professionnelle. L’outil dispose des fonctions protection anti-redémarrage, protection contre les surcharges et démarrage progressif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur)
150 x 416 x 188 mm

Tension de la batterie
18,0 V

Profondeur de coupe maxi.
22 mm

Régime à vide*
11.000 t/min

Diamètre alésage de la fraise
22 mm

Diamètre de la fraise
105 mm

Poids sans batterie*
2,6 kg

BITURBO
Non