Détecteur mural GMS 120-27 PROFESSIONAL - BOSCH - avec 2 piles (AA) - étui - 601081700



Référence (SKU) : BOSC1111
EAN : 4053423255331
Réf. fournisseur : 601081700

DESCRIPTION

Points forts du produit
Quand vous percez dans un mur, vous voulez être sûr de ne pas rencontrer d'obstacles. Le scanner mural GMS 120-27 Professional permet de détecter des objets facilement et de manière intuitive. Les résultats de détection sont indiqués par un signal sur l'écran et par la bague tricolore entourant le trou de marquage. Ce détecteur facile à utiliser permet de sélectionner facilement le mode de détection et de marquer l'endroit précis où des objets ont été détectés grâce au trou de marquage. Protégé contre la poussière et les projections d'eau (indice IP54) et doté d'un boîtier caoutchouté absorbant les chocs, le robuste détecteur GMS 120-27 a été conçu pour les environnements de chantiers les plus rudes.
Équipement et application
Le scanner mural GMS 120-27 Professional détecte et localise les objets en métal, les fils électriques sous tension et les ossatures en bois dans les cloisons sèches. Le fait d'utiliser un détecteur avant de percer pour vérifier s'il n'y a pas d'objets enfouis dans les murs accroît la sécurité, tout particulièrement lors de travaux de rénovation lorsqu'il s'agit de fixer des placards, des plans de travail de cuisine, des lavabos, des chauffe-eau et des systèmes de chauffage ou bien d'installer des climatiseurs ou extincteurs automatiques à eau.
Informations complémentaires
Ce scanner ne fait pas que localiser le centre de l'objet détecté, il indique aussi la nature et la constitution de l'objet : métal magnétique ou non magnétique, câble électrique sous tension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données les plus importantes

Technologie radar Bosch Non
Objets détectables Métaux magnétiques (p. ex. fer), Métaux amagnétiques (p. ex. cuivre), Câbles électriques sous tension, Ossatures en bois
Profondeur de détection maxi. 120 mm
Profondeur de détection maxi, métal magnétique 100 mm

Profondeur de détection maxi, métal non-magnétique 120 mm
Profondeur de détection maxi, câbles sous tension 50 mm
Profondeur de détection maxi, structures en bois 30 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54
Identification matériau Métal magnétique, Métal non-magnétique, Câble sous tension, Matériau non métallique
Alimentation 2 piles 1,5 V LR6 (AA), 2 piles 1,2 V HR6 (AA), 1 batterie Lithium-Ion BA 3.7V 1.0Ah
Poids env.* 0,29 kg
Fonction supplémentaire Trou de marquage