

Colle parquets WOOD H910 - BOSTIK - SILENTSTIK - 30618143



Référence (SKU) : MGA50672

EAN : 3549210030928

Réf. fournisseur : 30618143

DESCRIPTION

Colle acoustique hautes performances pour la pose de parquet. Système breveté Convient aux parquets massifs vernis usine ou brut jusqu'à 150 mm de large toutes épaisseurs, et aux parquets contrecollés vernis usine toutes largeurs sans être inférieure à 90 mm (rainure languette deux faces)* uniquement en pose à l'anglaise ou coupe de pierre Adhère sur tous supports tels que béton, bois, carrelage, chape anhydrite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition / Couleur
Colle acoustique, crème

Densité
1,20 ± 0,02

Température d'application
+10°C à +30°C

Temps ouvert*
~ 40 minutes

Temps de blocage*
2 heures

Prise définitive*
~ 24 à 48 heures

Ouverture à la marche*
~ 24 heures

Ouverture définitive au trafic*

Habitat : ~ 24h

Grand trafic : ~ 48h

Ponçage et vernissage*
Après 48h à 72h

Durée pratique d'utilisation*
40 minutes

Consommation
1,6 à 2kg/m²

Couleur	Creme
Contenance	15 kg
Type d'adhésif	Gel
Usage	Interieur
Contenant	Seau