

Interface d'accrochage GRIP A936 XPRESS - BOSTIK - seau - 3061570



Référence (SKU) : CFG98660

Réf. fournisseur : 3061570

DESCRIPTION

Interface d'accrochage structuré en phase aqueuse hautes performances et haut pouvoir d'adhérence, prêt à l'emploi. Associé au procédé barrière anti remontée d'humidité HYTEC E336 XTREM sous Avis Technique

Destination

Interface d'accrochage structuré en phase aqueuse hautes performances et haut pouvoir d'adhérence, prêt à l'emploi, double fonction :

Associé au procédé barrière anti-remontée d'humidité HYTEC E336 XTREM - sous Avis Technique

Pour supports fermés avant ragréage de sols intérieurs :

Anciens carrelages

Dalles béton surfacées «hélicoptère» sans produit de cure

Anciennes dalles plastiques semi-flexibles

Anciennes peintures et résines de sols

Anciennes traces de colles

Hautes performances, sans solvant

Gain de temps pour le procédé barrière anti-remontée d'humidité : élimine les opérations de sablage

Crée un pont d'accrochage sur les supports bloqués avant la mise en œuvre des enduits de ragréage de sols (P3/P4/P4S) et de nos mortiers colles

Facile d'emploi : application au moyen d'un rouleau

Sans odeur : peut être utilisé dans tous types de locaux

VARIANTES

Réf.	Nom
MGA50676	Interface d'accrochage GRIP A936 XPRESS - BOSTIK - seau 7 kg - 30615707
MGA50675	Interface d'accrochage GRIP A936 XPRESS - BOSTIK - seau 20 kg- 30615708