# Malaxeur D.230 mm pour ciment béton peinture colle DIAM - EZR24RRL




**Référence (SKU) :** DMI00105
**EAN :** 4026851015501
**Réf. fournisseur :** EZR24RRL

## DESCRIPTION

Commutateur électronique anti-poussière.
Démarrage progressif : évite les éclaboussures.
Dispositif anti-surchauffe.
Réglage en continu et stabilisation de la vitesse de rotation.
Capot de protection à labyrinthe.
Câble de chantier PUR protégé par le cadre de la machine.
Éléments d'amortissement et de protection en caoutchouc spécial.
Cadre large et ergonomique, centre de gravité surélevé.
En rotation horaire : mélange de matériaux très visqueux et rigides (ciment, mortier, plâtre, béton, résine d'époxy, mastic, granulés, enduit etc.) En rotation anti-horaire : mélange de matériaux de viscosité faible à moyenne (peinture, colle, mastics).
Boîte cartonnée comprenant :
1 malaxeur doubles pales
1 jeu de 2 pales M31630

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques :

• Diamètre : 230 mm

• Vitesse de rotation : 180 - 440

• Poids net : 7.1 kg

• Capacité : 80 kg

• Raccords : spécial

• Dimensions nettes (L x l x h) : 443 x 229 x 348

• Moteur : Electrique / 230V / 1800W

• Hauteur de travail : 348 mm

Matériaux:

• Béton

• Plâtre

• Peinture

• Colle

• Ciment

• Enduit

• Granulé

• Mastic

• Mortier

• Résine d'époxy

| | |
|---|---|
| Type de mélangeur | Malaxeur-mélangeur électrique |
| Type d'alimentation | Électrique filaire |