Station de Malaxage D.225 mm pour mortier plâtre ciment DIAM - TWINMIX1800



Référence (SKU) : DMI00109
EAN : 4026851016119
Réf. fournisseur : TWINMIX1800

DESCRIPTION

Pale avec racloir : les résidus ne s'accumulent plus sur les bords du seau.
Démarrage progressif.
Chariot de transport avec poignées et roues surdimensionnées : accès pratique sur les terrains accidentés.
Système de bascule du seau (en option) permet un versage précis et propre.
Moteur universel robuste.
Connexion pour évacuation des poussières.
Le chariot peut être utilisé séparément de la station : flexibilité et mobilité sur le chantier.
Mélange homogène et sans grumeaux de matériaux de différentes viscosités : mortier, plâtre, ragréage, ciment à carrelage, joint, chape, mastic, joint de plaque d'isolation...
Palette comprenant :
1 station de malaxage
1 conteneur CB-32341
1 pale spéciale
1 support de transport

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques :

• Diamètre : 225 mm

• Vitesse de rotation : 20 - 36

• Poids net : 70 kg

• Capacité : 50 kg

• Raccords : m14

• Dimensions nettes (L x l x h) : 979 x 612 x 1152

• Moteur : Electrique / 230V / 1800W

• Hauteur de travail : 1152 mm

Matériaux:

• Plâtre

• Ciment

• Chape

• Mastic

• Mortier

• Ragréage

Type de mélangeur	Malaxeur-mélangeur électrique
Type d'alimentation	Électrique filaire