Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic - orange/ bleu - LMA - 4156



Référence (SKU) : CFG87179

Réf. fournisseur : 4156

DESCRIPTION

Une combinaison ATEX haute visibilité pour travailler en toute sécurité de la marque LMA.
Col montant
Fermeture par boutons pressions plastiques cachés
1 poche poitrine fermée par rabat et bouton pression plastique à droite
1 poche poitrine intérieure à gauche
2 brides porte détecteur
Manches longues
Bas de manches semi-élastiqués
Taille élastiquée sur les côtés et dans le dos pour plus de confort
2 poches italiennes
1 poche cuisse fermée par rabat et bouton pression plastique caché à gauche
2 poches genouillères 1 position certifiées EN 14404
Bandes rétro-réfléchissantes pleines cousues de 5 cm et de 2 cm
Triples surpiqûres fourches devant et dos
Transfert zone ATEX sur la manche gauche
Points d'arrêts rouges
Entrejambe : 75 cm
Bas de jambes allongeables grâce à un ourlet de 5 cm pour un entrejambe jusqu'à 80 cm
Adapté aux zones ATEX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN 14404 - Protection des genoux pour le travail à genoux

• Niveau 0 Type 2

EN 20471 - Vêtements de signalisation à Haute Visibilité

• Vêtement de Classe 3

EN ISO 11612 - Vêtements de protection cotre la chaleur et les flammes

• Indice A1+A2 - Propagation de la flamme limitée (niveau de protection A1+A2 : 2 méthodes de test > embrasement horizontal et embrasement latéral)

• Indice B1 - Chaleur convective (niveau de protection 1)

• Indice C1 - Chaleur radiante (niveau de protection 1)

• Indice E3 - Projection de fer fondu (niveau de protection 3)

• Indice F1- Chaleur de contact (niveau de protection 1)

EN ISO 11611 - Vêtements de protection pour le soudage et les techniques connexes

• Indice A1 - Propagation de la flamme limitée (niveau de protection A1 : méthode de test > embrasement horizontal)

• Vêtement de classe 1 (risques faibles)

EN 13034 + A1 - Vêtement de protection chimique - Protection limitée contre les substances chimiques liquides

• Type 6 - Protection contre les risques d'exposition à de petites quantités de brouillards/pulvérisations fines ou éclaboussures accidentelles de faible volume

IEC 61482-2 - Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

• Test à l'arc libre : Valeur ATPV* = 10 cal/cm² *

* Les valeurs ATPV sont données pour le tissu uniquement

EN 1149-5 - Propriétés électrostatiques - Vêtement de protection antistatique

Tissu :

• Sergé, 74% Coton, 25% Polyester, 1% Antistatique, 320 g/m²

Coloris disponibles :

• Orange haute visibilité contrasté Bleu Marine

VARIANTES

Réf.	Nom
LMA02581	Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic - orange/ bleu - LMA - 4156-S
LMA02582	Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic - orange/ bleu - LMA - 4156-M
LMA02583	Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic - orange/ bleu - LMA - 4156-L
LMA02584	Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic - orange/ bleu - LMA - 4156-XL
LMA02585	Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic - orange/ bleu - LMA - 4156-XXL
LMA02586	Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic - orange/ bleu - LMA - 4156-XXXL
LMA02587	Combinaison haute visibilité ATEX Risk Pratic - orange/ bleu - LMA - 4156-XXXXL