# Pantalon multirisques ATEX Risk Basic - LMA - 1711



**Référence (SKU) :** CFG87181

**Réf. fournisseur :** 1711

## DESCRIPTION

Ceinture élastiquée sur les côtés avec 5 passants
Braguette zippée injectée en plastique + bouton plastique
2 poches italiennes
1 poche cuisse fermée par rabat et bouton pression creux caché à gauche
2 poches genouillères intérieures 1 position certifiées EN 14404
1 poche dos fermée par rabat et bouton pression creux caché à droite
Triples surpiqûres fourches devant et dos
Transfert zone ATEX sur le rabat de la poche cuisse
Points d'arrêts rouges
Entrejambe : 75 cm
Bas de jambes allongeables grâce à un ourlet de 5 cm pour un entrejambe jusqu'à 80 cm
Adapté aux zones ATEX

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN 14404 - Protection des genoux pour le travail à genoux

• Niveau 1 Type 2

EN ISO 11612 - Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

• Indice A1+A2 - Propagation de la flamme limitée (niveau de protection A1+A2 : 2 méthodes de test > embrasement horizontal et embrasement latéral)

• Indice B1 - Chaleur convective (niveau de protection 1)

• Indice C1 - Chaleur radiante (niveau de protection 1)

• Indice E2 - Projection de fer fondu (niveau de protection 2)

• Indice F1- Chaleur de contact (niveau de protection 1)

EN ISO 11611 - Vêtements de protection pour le soudage et les techniques connexes

• Indice A1 - Propagation de la flamme limitée (niveau de protection A1 : méthode de test > embrasement horizontal)

• Vêtement de classe 1 (risques faibles)

EN 13034 + A1 - Vêtement de protection chimique - Protection limitée contre les substances chimiques liquides

• Type PB6 - Protection partielle du corps. Protection contre les risques d'exposition à de petites quantités de brouillards/pulvérisations fines ou éclaboussures accidentelles de faible volume

IEC 61482-2 - Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

• Test à l'arc libre : Valeur ATPV* = 11 cal/cm² *

* Les valeurs ATPV sont données pour le tissu uniquement

EN 1149-5 - Propriétés électrostatiques - Vêtement de protection antistatique

Tissu :

• Satin 4/1, 79% Coton, 20% Polyester, 1% Antistatique, 260 g/m²

| | |
|---|---|
| Matière | Coton / polyester |
| Type d'équipement | Vêtement |
| Type de vêtement | Pantalon |

## VARIANTES

| Réf. | Nom |
|---|---|
| LMA02618 | Pantalon multirisques ATEX Risk Basic - LMA - 1711-2XL |
| LMA02619 | Pantalon multirisques ATEX Risk Basic - LMA - 1711-3XL |
| LMA02620 | Pantalon multirisques ATEX Risk Basic - LMA - 1711-4XL |
| LMA02621 | Pantalon multirisques ATEX Risk Basic - LMA - 1711-L |
| LMA02622 | Pantalon multirisques ATEX Risk Basic - LMA - 1711-M |
| LMA02623 | Pantalon multirisques ATEX Risk Basic - LMA - 1711-S |
| LMA02624 | Pantalon multirisques ATEX Risk Basic - LMA - 1711-XL |