KIT DS MAX beige 300ML + tiges filetées D 10 X 160 - ING FIXATIONS - A860035



Référence (SKU) : PDA30211
EAN : 3509098600354
Réf. fournisseur : A860035

DESCRIPTION

Cette résine de scellement chimique méthacrylate sans styrène est destinée aux travaux de fixation dans le béton et les différents types de maçonnerie. Elle offre une solution polyvalente pour réaliser des ancrages fiables dans des conditions de chantier variées. Elle peut être utilisée dans des trous secs, humides ou inondés sans perte de charge, ce qui facilite son utilisation dans les environnements exigeants. Sa formulation permet également une pose en plafond sans accessoire spécifique. La résine est adaptée aux tiges filetées M8 à M24 dans le béton, avec une profondeur d'enfoncement comprise entre 6 et 12 fois le diamètre. Elle convient également à la reprise de fers à béton de 8 à 12 mm et aux fixations en maçonnerie pour des tiges M6 à M12. Son faible diamètre de perçage permet d'optimiser les travaux de fixation. Par exemple, une tige filetée M20 peut être installée avec un perçage de seulement 22 mm selon l'application et les prescriptions techniques.Le produit convient à de nombreuses applications : garde-corps, échafaudages, glissières de sécurité, barrières anti-bruit, poutres métalliques, ponts roulants, solives, sabots de charpente, portails, gonds de volets, stores, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, enseignes et équerres de bardage. La résine est sans styrène et disponible en plusieurs coloris : beige, gris et blanc. Le kit présenté est en beige, conditionnement 300 ml, avec tiges filetées M10 × 160 mm et 2 embouts mélangeurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Résine de scellement chimique
- Technologie : Résine méthacrylate
- Formulation : Sans styrène
- Contenance : 300 ml
- Couleur : Beige
- Tiges incluses : Oui
- Dimensions des tiges : M10 × 160 mm
- Nombre d'embouts mélangeurs : 2
- Tiges filetées dans le béton : M8 à M24
- Tiges filetées en maçonnerie : M6 à M12

- Reprise de fer à béton : 8 à 12 mm
- Profondeur d'enfoncement : 6 à 12 × le diamètre
- Pose dans trous secs : Oui
- Pose dans trous humides : Oui
- Pose dans trous inondés : Oui
- Pose en plafond : Oui, sans accessoire
- Destination : Béton, parpaing plein, pierre, brique pleine, parpaing, brique creuse, béton cellulaire
- Biocide : Non
- Biosourcé : Non
- Matières premières naturelles : Non
- Produits verts : Non
- Recyclage du produit : Non
- Éligible rénovation énergétique : Non
- Nombre d'unités par conditionnement : 1
- EAN : 3509098600354
- Craint le gel : Non
- Gerbable : Non
- Palette consignée : Non
- Famille : Résines de scellement et accessoires – Résines de scellement