Transfo MICROMOT NG 2/S - PROXXON - 28706



Référence (SKU) : PRX00049
EAN : 4006274287068
Réf. fournisseur : 28706

DESCRIPTION

Boîtier en NORYL (très résistant à la chaleur, autorisé pour les transfos).Avec prise pour fiches MICROMOT (avec sécurité de polarité). Le voyant rouge LED indique que l'appareil est prêt à l'emploi. PTC (Positive Temperature Coefficient) contre les surcharges: pas de remise en marche automatique de l'appareil, après refroidissement, la fiche doit être retirée pendant un court instant. Avec logements pour le rangement d'accessoires. Arceau pliable: un support permanent pour l'appareil MICROMOT. Remarque:Pour les appareils électriques portatifs, le wattage mentionné est conforme à la norme internationale IEC-745-1. Celle-ci définit la consommation de courant (non pas la puissance), moteur en surchauffe juste avant le blocage de l'axe. Ce sont des valeurs qui dans la pratique ne sont jamais atteintes ou seulement pendant un court instant. Tous les transfos recommandés sont plus largement dimensionnés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

230 V. Puissance de 2 A sous tension de 16 V à vide et 12 V en charge. Poids 1.000 g. Isolation de protection classe 2.