Transfo MICROMOT NG 2/E - PROXXON - 28707

Référence (SKU) : PRX00050
EAN : 4006274287075
Réf. fournisseur : 28707

DESCRIPTION

Boîtier en NORYL (très résistant à la chaleur, autorisé pour les transfos).Avec prise pour fiches MICROMOT (avec sécurité de polarité). Le voyant rouge LED indique que l'appareil est prêt à l'emploi. PTC (Positive Temperature Coefficient) contre les surcharges: pas de remise en marche automatique de l'appareil, après refroidissement, la fiche doit être retirée pendant un court instant. Avec logements pour le rangement d'accessoires. Arceau pliable: un support permanent pour l'appareil MICROMOT. Réglage progressif du régime à effet feedback pour un régime adapté et un couple élevé en bas régime.
Remarque:Pour les appareils électriques portatifs, le wattage mentionné est conforme à la norme internationale IEC-745-1. Celle-ci définit la consommation de courant (non pas la puissance), moteur en surchauffe juste avant le blocage de l'axe. Ce sont des valeurs qui dans la pratique ne sont jamais atteintes ou seulement pendant un court instant. Tous les transfos recommandés sont plus largement dimensionnés.La perceuse-fraiseuse ne fait pas partie de la livraison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

230 V. Puissance de 2 A sous tension de 16 V à vide et 12 V en charge. Poids 1.000 g. Isolation de protection classe 2.