Jeu de tournevis dynamométriques WIHA TorqueVario®-S electric - 40674



Référence (SKU) : TCA10213
EAN : 4010995406745
Réf. fournisseur : 40674

DESCRIPTION

Un serrage de vissage contrôlé et simultanément la sécurité pour les applications électriques, c'est ce qu'offre le système dynamométrique entièrement certifié VDE TorqueVario®-S.
Le jeu d'outils contient un manche de tournevis de forme ergonomique avec échelle graduée numérique intégrée, 9 embouts slimBits, un porte-embout, l'outil de réglage, ainsi qu'un tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario pour embouts slimBits.
Tous les composants sont disposés de manière pratique et ordonnée dans un coffret de haute qualité et résistante.
Le tournevis dynamométriqueVDE couvre un grand domaine d'application avec la plage de couple à réglage variable de 0,8-5,0 Nm. Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité de processus de la mécanique dynamométrique qui protège des détériorations de matériau et des revendications de garantie.
Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789.
Le porte-embout isolé ClicFix garantit un maintien sûr des embouts slimBits de 75 mm de longueur grâce à un verrouillage mécanique de lame.
Tant le tournevis dynamométrique que les embouts slimBits sont soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des composants sous tension jusqu'à 1.000 V AC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Normes : DIN EN ISO 6789. Fabriqué selon IEC 60900.

• En plus : Constat de vérification inclus.

• Application : Pour le vissage contrôlé à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Type de tournevis	Tournevis dynamométrique