Séparateur d'air et de saletés avec aimant XStream Vent-Clean 1 F - FLAMCO - 11062



Référence (SKU) : SAN00345
EAN : 8712874110625
Réf. fournisseur : 11062

DESCRIPTION

Le séparateur de saletés et d'air Flamco XStream Vent-Clean élimine les bulles d'air et toutes les impuretés, y compris les traces de magnétite, des systèmes de chauffage et de refroidissement. Cela contribue à une longévité accrue et à une réduction des pertes de chaleur. L'usure des tuyauteries est réduite et la maintenance du réseau peut être minimisée. L'installation dans le système ne nécessite aucune procédure spéciale et est rapide et facile.
Le séparateur dispose des modes MAX et ECO. En mode ECO, seule une certaine quantité d'eau du système circule à travers le séparateur. Cela entraîne une résistance plus faible et une diminution de la pression. La pompe n'a donc pas à travailler autant. En mode MAX, la quantité maximale d'eau du système circule à travers le séparateur. Ce mode est idéal juste après l'installation du séparateur et lors de la maintenance régulière du système pour nettoyer le système de la manière la plus efficace.

La gaine isolante dans laquelle le séparateur est logé réduit les pertes de chaleur au minimum.
L'utilisation du séparateur maximise l'exploitation de l'eau de chauffage et sa distribution uniforme dans toute l'unité de chauffage.
Sans le séparateur
Avec le séparateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

adapté aux systèmes ouverts Non
principe du plein débit avec décantation Oui
nettoyage en fonctionnement possible Non
pression nominale de l'article PN 10
avec purge d'air automatique Oui
longueur hors tout 110 mm
pression de travail max. 10 bar
type de séparateur air / encrassement
distance de saut entrée/sortie 0 mm

avec filtre amovible Non
contenu du filtre 0 l
densité des mailles du filtre 0 mm
fonctionnement en flux partiel Oui
avec isolation Oui
valeur KVS 0
température moyenne (permanente) -10-120 °C
diamètre nominal 1 pouces (25)
adapté aux systèmes fermés Oui
classe de qualité matériau boîtier/corps autre
adapté aux chauffages Oui
adapté aux climatiseurs Oui
classe de qualité raccord autre
filtre de rétrolavage Non

Modèle type horizontal/vertical
Traitement de surface non traité
Matière laiton
raccordement filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
robinet de vidange Oui
matière du raccordement laiton
diamètre extérieur du tube 33.7 mm
avec coupleurs Non
avec automatisme de remplissage intégré Non
mélange glycol max. 50 %
pression min. pour le rinçage arrière 0 bar
emplacement de l'aimant interne
direction d'écoulement variable Oui
matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique () 0.04 W/(m.K)
convient pour le solaire Non
fonctionnement à tourbillon Non
fonctionnement en pression négative Non
fonctionnement magnétique Oui
fonctionnement par poussée Non
Info produit

Gamme Xstream vent-clean
Code Douane 84041000
Multiple de vente 1